

COMUNE DI JESI

CIADIANCONAPROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA PROVINCIA DI ANCONA

PROGETTO di

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO

Casa di Riposo e Residenza Protetta "Vittorio Emanuele II" Via Gramsci

Proprietà: COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1 - 60035 - Jesi (AN)

a cura di


INGEGNERE MARIO PROCACCINI, Ordine degli Ingegneri Prov. di Ancona n° A 1082

ARCHITETTO ANGELO LASCA, Ordine degli Architetti Prov. di Ancona n° 571

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

DPR 207/2010 Art. 17 comma 1 g)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Stralcio 1 (SpCat 1)								
	Manutenzione straordinaria Plesso A - senza corridoio (Cat 6)								
1 / 41 PR.013	Fornitura e posa in opera di ascensore montalettighe completo di gruppo elettrogeno dedicato. Fornitura e posa in opera di ascensore montalettighe completo di gruppo elettrogeno dedicato. Parte nord Plesso A adiacente nuova Hall Sostituzione di ascensore Plesso A adiacente villa Tosi						1,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	60'000,00	120'000,00
2 / 112 PR.011	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna Ponteggi necessari solamente al livello tetto						2'400,00		
	SOMMANO...	m²		160,00		15,000	2'400,00	8,00	19'200,00
3 / 113 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del so ... asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. (par.ug.=1062*1,15)						1'221,30		
	SOMMANO...	m²	1221,30				1'221,30	19,58	23'913,05
4 / 114 24.01.003*	Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura ... asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura. Smontaggio di pianellato da eseguire a qualsiasi altezza, compresa l'eventuale chioderia, le opere murarie, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. (par.ug.=1062*1,15)						1'221,30		
	SOMMANO...	m²	1221,30				1'221,30	15,59	19'040,07
5 / 115 PR.012	Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti i ... ie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti in legno per sezioni fino a 8x8, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative nonché il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	12'000,00	12'000,00
6 / 116 24.06.006*	Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per ... i per adattamenti, chioderia, gattelli. In abete uso								
	A R I P O R T A R E								194'153,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								194'153,12
.001	Fiume Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In abete uso Fiume								
	SOMMANO...	m³	100,00	4,50	0,140	0,160	10,08		
							10,08	834,93	8'416,09
7 / 117 03.03.002* .002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicare nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa Murature Perimetrali Muri di spina Muri di spina Muri di spina Muri di spina Muri di spina Muri di spina								
				275,00	0,400	0,300	33,00		
			6,00	8,00	0,200	0,200	1,92		
			1,00	10,20	0,200	0,200	0,41		
			1,00	14,85	0,200	0,200	0,59		
			4,00	3,15	0,200	0,200	0,50		
			2,00	6,30	0,200	0,200	0,50		
	SOMMANO...	m³					36,92	146,09	5'393,64
8 / 118 03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Murature Perimetrali *(H/peso=0,300*120) Muri di spina *(H/peso=0,200*120) Muri di spina *(H/peso=0,200*120) Muri di spina *(H/peso=0,200*120) Muri di spina *(H/peso=0,200*120) Muri di spina *(H/peso=0,200*120) Muri di spina *(H/peso=0,200*120)								
				275,00	0,400	36,000	3'960,00		
			6,00	8,00	0,200	24,000	230,40		
			1,00	10,20	0,200	24,000	48,96		
			1,00	14,85	0,200	24,000	71,28		
			4,00	3,15	0,200	24,000	60,48		
			2,00	6,30	0,200	24,000	60,48		
	SOMMANO...	kg					4'431,60	1,78	7'888,25
9 / 119 PR.002	Ancoraggi in ferro per capriate e travi, compresa metallurgia tipo chiavi. Ancoraggi in ferro per capriate e travi, compresa metallurgia tipo chiavi.								
							2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	5'000,00	10'000,00
10 / 120 PR.003	Manutenzione della ventaglia. Manutenzione della ventaglia.								
							2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	10'000,00	20'000,00
11 / 121 24.06.009*	Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e s ... ie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a								
	A R I P O R T A R E								245'851,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								245'851,10
.002	cm. 5,0 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 5,0 (par.ug.=1062*1,15)		1221,30				1'221,30		
	SOMMANO...	m²					1'221,30	13,53	16'524,19
12 / 122 07.02.019.00 4	Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante termico in rotoli, costituito da un pannello di poliuretano espanso autoestinguente densità Kg/m³ 35, conduttività termica di 0,020 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 5 cm/ 4mmP. (par.ug.=1062*1,15)		1221,30				1'221,30		
	SOMMANO...	m²					1'221,30	33,23	40'583,80
13 / 123 05.03.001*	Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (par.ug.=1062*1,15)		1221,30				1'221,30		
	SOMMANO...	m²					1'221,30	33,15	40'486,09
14 / 124 PR.004	Esecuzione di comignoli, esalatori e lucernai. Esecuzione di comignoli, esalatori e lucernai.						3,00		
	SOMMANO...	a corpo					3,00	2'000,00	6'000,00
15 / 125 08.01.005* .001	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago ... l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.			160,00			160,00		
	SOMMANO...	m					160,00	35,41	5'665,60
16 / 126 08.01.004* .003	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o c Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.		10,00			14,000	140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	30,89	4'324,60
	A R I P O R T A R E								359'435,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								359'435,38
17 / 127 PR.005	Lavorazioni relative all'ancoraggio del controsoffitto es ... cannucciaia e gesso e sostituzione delle parti ammalorate. Lavorazioni relative all'ancoraggio del controsoffitto esistente in cannucciaia e gesso e sostituzione delle parti ammalorate.						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	10'000,00	20'000,00
18 / 128 07.03.011* .001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Piano Secondo						800,00		
	SOMMANO...	m²					800,00	21,15	16'920,00
19 / 129 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Piano Secondo Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=910/2)			700,00		0,300	700,00 210,00 455,00		
	SOMMANO...	m²	455,00				1'365,00	34,34	46'874,10
20 / 130 PR.006	Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	40'000,00	40'000,00
21 / 131 PR.007	Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili						11,00		
	SOMMANO...	cadauno					11,00	3'000,00	33'000,00
22 / 132 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. (par.ug.=800*3)		2400,00				2'400,00		
	A R I P O R T A R E						2'400,00		516'229,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2'400,00		516'229,48	
23 / 133 09.01.019.00 1	SOMMANO...	m²					2'400,00	7,14	17'136,00	
	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.									
			36,00	1,00		2,000	72,00			
	SOMMANO...	m²					72,00	242,68	17'472,96	
24 / 134 09.05.006.01 8	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4- 12-6/7. Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=36,00*0,9)									
			32,40	1,00		2,000	64,80			
	SOMMANO...	m²					64,80	69,43	4'499,06	
25 / 135 09.03.006* .001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Piano Secondo						40,00			
	SOMMANO...	cad					40,00	524,80	20'992,00	
26 / 136 PR.008imp.	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati Realizzazione di impianti elettrico TV e dati						1,20			
	SOMMANO...	a corpo					1,20	50'000,00	60'000,00	
27 / 137 PR.009imp.	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa copripianti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa copripianti.						700,00			
	SOMMANO...	mq					700,00	59,08	41'356,00	
28 / 138	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e									
	A R I P O R T A R E								677'685,50	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								692'685,50
29 / 139 PR.015	Manutenzione straordinaria Plesso A - solo corridoio (Cat 7) Ponteggi e presidi di sicurezza per lavorazioni sul tetto. Ponteggi e presidi di sicurezza per lavorazioni sul tetto. SOMMANO...	a corpo					1,00 1,00	2'000,00	2'000,00
30 / 140 PR.016	Manutenzione manto di copertura in lastre bituminose, com ... ipristino di scossaline di canali di gronda e discendenti. Manutenzione manto di copertura in lastre bituminose, compreso il ripristino di scossaline di canali di gronda e discendenti. SOMMANO...	a corpo					1,00 1,00	10'000,00	10'000,00
31 / 141 07.03.011* .001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Piano Secondo SOMMANO...	m²					200,00 200,00	21,15	4'230,00
32 / 142 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Piano Secondo Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=248/2) SOMMANO...	m²	1,00 124,00	160,00		0,300	200,00 48,00 124,00 372,00	34,34	12'774,48
33 / 143 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. (par.ug.=200*2) SOMMANO...	m²	400,00				400,00 400,00	7,14	2'856,00
34 / 144 PR.008imp.	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati Realizzazione di impianti elettrico TV e dati						0,40		
	A R I P O R T A R E						0,40		724'545,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						0,40		724'545,98
35 / 145 PR.009imp.	SOMMANO...	a corpo					0,40	50'000,00	20'000,00
	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti.	mq					200,00	59,08	11'816,00
							200,00		
	SOMMANO...								
	A R I P O R T A R E								756'361,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								756'361,98
36 / 146 PR.017	Manutenzione Straordinaria Parte Anni 50 (Cat 8) Gru per piattaforma aerea per lavorazioni sul tetto. Gru per piattaforma aerea per lavorazioni sul tetto.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
37 / 147 07.02.019.00 4	Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante termico in rotoli, costituito da un pannello di poliuretano espanso autoestinguente densità Kg/m³ 35, conduttività termica di 0,020 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 5 cm/ 4mmP. Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante termico in rotoli, costituito da un pannello di poliuretano espanso autoestinguente densità Kg/m³ 35, conduttività termica di 0,020 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 5 cm/ 4mmP.						150,00		
	SOMMANO...	m²					150,00	33,23	4'984,50
38 / 148 PR.004	Esecuzione di comignoli, esalatori e lucernai. Esecuzione di comignoli, esalatori e lucernai.						0,50		
	SOMMANO...	a corpo					0,50	2'000,00	1'000,00
39 / 149 PR.018	Manutenzione di scossaline di canali di gronda e discendenti. Manutenzione di scossaline di canali di gronda e discendenti.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
40 / 150 12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			25,00		4,000	100,00		
	SOMMANO...	m²					100,00	14,61	1'461,00
41 / 151 07.03.011* .001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Piano Secondo						130,00		
	SOMMANO...	m²					130,00	21,15	2'749,50
	A R I P O R T A R E								770'056,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								770'056,98
42 / 152 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allestimento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Piano Secondo Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=169/2)		1,00 84,50	130,00		0,300	130,00 39,00 84,50		
	SOMMANO...	m²					253,50	34,34	8'705,19
43 / 153 PR.006	Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie						0,40		
	SOMMANO...	a corpo					0,40	40'000,00	16'000,00
44 / 154 PR.007	Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	3'000,00	6'000,00
45 / 155 09.01.019.00 1	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		7,00	1,00		2,000	14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	242,68	3'397,52
46 / 156 09.05.006.01 8	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolore ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o silconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfidri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=7,00*0,9)		6,30	1,00		2,000	12,60		
	SOMMANO...	m²					12,60	69,43	874,82
47 / 157 09.03.006* .001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o								
	A R I P O R T A R E								805'034,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								805'034,51
48 / 158 12.01.004.00 1	due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infitto con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	524,80	3'673,60
	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.								
	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. (par.ug.=130*4)		520,00				520,00		
	SOMMANO...	m²					520,00	7,14	3'712,80
49 / 159 PR.008imp.	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati								
	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati						0,20		
	SOMMANO...	a corpo					0,20	50'000,00	10'000,00
50 / 160 PR.009imp.	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti.								
	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti.						130,00		
	SOMMANO...	mq					130,00	59,08	7'680,40
51 / 161 PR.010imp.	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).								
	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).						0,33		
	SOMMANO...	a corpo					0,33	15'000,00	4'950,00
	A R I P O R T A R E								835'051,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								835'051,31
52 / 162 PR.011	Ristrutturazione Villa Tosi (Cat 9) Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... I lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna Ponteggi necessari solamente al livello tetto								
	SOMMANO...	m²		50,00		12,000	600,00		
							600,00	8,00	4'800,00
53 / 163 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del so ... asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. (par.ug.=4*,9)*(lung.=18,4+3)								
	SOMMANO...	m²	3,60	21,40	8,000	0,500	308,16		
							308,16	19,58	6'033,77
54 / 164 24.01.003*	Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura ... asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura. Smontaggio di pianellato da eseguire a qualsiasi altezza, compresa l'eventuale chioderia, le opere murarie, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. (par.ug.=4*,9)*(lung.=18,4+3)								
	SOMMANO...	m²	3,60	21,40	8,000	0,500	308,16		
							308,16	15,59	4'804,21
55 / 165 PR.001	Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti i ... ie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti in legno per sezioni fino a 8x8, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative nonché il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
							1,00	5'000,00	5'000,00
56 / 166 24.06.006* .001	Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per ... i per adattamenti, chioderia, gattelli. In abete uso Fiume Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In abete uso Fiume								
	SOMMANO...	m³	20,00	10,00	0,140	0,160	4,48		
							4,48	834,93	3'740,49
57 / 167 03.03.002* .002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa								
	A R I P O R T A R E								859'429,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								859'429,78
58 / 168 03.04.001*	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa Murature Perimetrali			80,00	0,400	0,300	9,60		
	SOMMANO...	m³					9,60	146,09	1'402,46
	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Murature Perimetrali *(H/peso=0,300*120)			80,00	0,400	36,000	1'152,00		
	SOMMANO...	kg					1'152,00	1,78	2'050,56
59 / 169 PR.002	Ancoraggi in ferro per capriate e travi, compresa metallurgia tipo chiavi. Ancoraggi in ferro per capriate e travi, compresa metallurgia tipo chiavi.						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	5'000,00	10'000,00
60 / 170 PR.003	Manutenzione della ventaglia. Manutenzione della ventaglia.						0,50		
	SOMMANO...	a corpo					0,50	10'000,00	5'000,00
61 / 171 24.06.009* .002	Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e s ... ie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 5,0 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 5,0 (par.ug.=4*,9)*(lung.=18,4+3)		3,60	21,40	8,000	0,500	308,16		
	SOMMANO...	m²					308,16	13,53	4'169,40
62 / 172 07.02.019.00 4	Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante termico in rotoli, costituito da un pannello di poliuretano espanso autoestinguente densità Kg/m³ 35, conduttività termica di 0,020 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 5 cm/ 4mmP.								
	A R I P O R T A R E								882'052,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								882'052,20
63 / 173 05.03.001*	(par.ug.=4*,9)*(lung.=18,4+3)		3,60	21,40	8,000	0,500	308,16		
	SOMMANO...	m²					308,16	33,23	10'240,16
63 / 173 05.03.001*	Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (par.ug.=4*,9)*(lung.=18,4+3)		3,60	21,40	8,000	0,500	308,16		
	SOMMANO...	m²					308,16	33,15	10'215,50
64 / 174 PR.004	Esecuzione di comignoli, esalatori e lucernai. Esecuzione di comignoli, esalatori e lucernai.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
65 / 175 08.01.005* .001	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago ... l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.			70,00			70,00		
	SOMMANO...	m					70,00	35,41	2'478,70
66 / 176 08.01.004* .003	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o c Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.		4,00			12,000	48,00		
	SOMMANO...	m					48,00	30,89	1'482,72
67 / 177 PR.005	Lavorazioni relative all'ancoraggio del controsoffitto es ... cannucciaia e gesso e sostituzione delle parti ammalorate. Lavorazioni relative all'ancoraggio del controsoffitto esistente in cannucciaia e gesso e sostituzione delle parti ammalorate.						0,50		
	SOMMANO...	a corpo					0,50	10'000,00	5'000,00
68 / 178 07.03.011* .001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Piano Secondo						190,00		
	SOMMANO...	m²					190,00	21,15	4'018,50
	A R I P O R T A R E								917'487,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								917'487,78
69 / 179 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Piano Secondo Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=235/2)		1,00	150,00		0,300	190,00 45,00 117,50		
	SOMMANO...	m²	117,50					352,50	34,34 12'104,85
70 / 180 PR.006	Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie						0,33		
	SOMMANO...	a corpo					0,33	40'000,00	13'200,00
71 / 181 PR.007	Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	3'000,00	9'000,00
72 / 182 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrono; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Pareti Soffitti						225,00 95,00 320,00		
	SOMMANO...	m²						7,14	2'284,80
73 / 183 09.01.019.00 1	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		14,00	1,00		1,500	21,00		
	A R I P O R T A R E						21,00		954'077,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						21,00		954'077,43
74 / 184 09.05.006.01 8	SOMMANO...	m²					21,00	242,68	5'096,28
	Vetrare termoacustiche isolanti. Vetrare termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. Vetrare termoacustiche isolanti. Vetrare termoacustiche isolanti composte da due lastre incolore ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=14,00*0,9)		12,60	1,00		1,500	18,90		
	SOMMANO...	m²					18,90	69,43	1'312,23
75 / 185 09.03.006* .001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	524,80	6'297,60
76 / 186 PR.008imp.	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati Realizzazione di impianti elettrico TV e dati						0,30		
	SOMMANO...	a corpo					0,30	50'000,00	15'000,00
77 / 187 PR.009imp.	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti.						190,00		
	SOMMANO...	mq					190,00	59,08	11'225,20
78 / 188 PR.010imp.	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti). Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).						0,33		
	SOMMANO...	a corpo					0,33	15'000,00	4'950,00
	A R I P O R T A R E								997'958,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								997'958,74
79 / 1 02.05.001* .001	Stralcio 2 (SpCat 2) Ristrutturazione Plesso C (Cat 1) Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna								
	SOMMANO...	cadauno		135,00		6,500	877,50		
							877,50	16,84	14'777,10
80 / 2 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del so ... asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.								
	SOMMANO...	m²	2,00	60,00	6,800		816,00		
							816,00	19,58	15'977,28
81 / 3 24.01.003*	Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura ... asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura. Smontaggio di pianellato da eseguire a qualsiasi altezza, compresa l'eventuale chioderia, le opere murarie, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.								
	SOMMANO...	m²	2,00	60,00	6,800		816,00		
							816,00	15,59	12'721,44
82 / 4 PR.001	Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti i ... ie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti in legno per sezioni fino a 8x8, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative nonché il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
							1,00	5'000,00	5'000,00
83 / 5 24.06.006* .001	Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per ... i per adattamenti, chioderia, gattelli. In abete uso Fiume Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In abete uso Fiume								
	SOMMANO...	m³	50,00	6,00	0,140	0,160	6,72		
							6,72	834,93	5'610,73
84 / 6 03.03.002*	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicte nelle Norme Tecniche per le								
	A R I P O R T A R E								1'052'045,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'052'045,29
.002	costruzioni. Rck 35 Mpa Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa Murature Perimetrali Muri di spina								
			2,00	142,00 6,00	0,400 0,200	0,300 0,200	17,04 0,48		
	SOMMANO...	m³					17,52	146,09	2'559,50
85 / 7 03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Murature Perimetrali *(H/peso=0,300*120) Muri di spina *(H/peso=0,200*120)		2,00	142,00 6,00	0,400 0,200	36,000 24,000	2'044,80 57,60		
	SOMMANO...	kg					2'102,40	1,78	3'742,27
86 / 8 PR.002	Ancoraggi in ferro per capriate e travi, compresa metallurgia tipo chiavi. Ancoraggi in ferro per capriate e travi, compresa metallurgia tipo chiavi.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
87 / 9 PR.003	Manutenzione della ventaglia. Manutenzione della ventaglia.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
88 / 10 24.06.009* .002	Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e s ... ie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 5,0 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 5,0		2,00	60,00	6,800		816,00		
	SOMMANO...	m²					816,00	13,53	11'040,48
89 / 11 07.02.019.00 4	Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante termico in rotoli, costituito da un pannello di poliuretano espanso autoestinguente densità Kg/m³ 35, conduttività termica di 0,020 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo								
	A R I P O R T A R E								1'084'387,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'084'387,54
90 / 12 05.03.001*	continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 5 cm/ 4mmP.		2,00	60,00	6,800		816,00		
	SOMMANO...	m²					816,00	33,23	27'115,68
91 / 13 PR.004	Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		2,00	60,00	6,800		816,00		
	SOMMANO...	m²					816,00	33,15	27'050,40
92 / 14 08.01.005* .001	Esecuzione di comignoli, esalatori e lucernai. Esecuzione di comignoli, esalatori e lucernai.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
93 / 15 08.01.004* .003	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago ... l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/ 10, sviluppo cm 33.			135,00			135,00		
	SOMMANO...	m					135,00	35,41	4'780,35
94 / 16 PR.005	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o c Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.		10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	30,89	1'853,40
95 / 17 07.03.011* .001	Lavorazioni relative all'ancoraggio del controsoffitto es ... cannucciaia e gesso e sostituzione delle parti ammalorate. Lavorazioni relative all'ancoraggio del controsoffitto esistente in cannucciaia e gesso e sostituzione delle parti ammalorate.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm (par.ug.=280+205)		485,00				485,00		
	A R I P O R T A R E						485,00		1'157'187,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						485,00		1'157'187,37
96 / 18 03.01.012* .002	SOMMANO... Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di soletta superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa (par.ug.=280+205+65)	m²	550,00				485,00	21,15	10'257,75
97 / 19 06.04.008* .008	SOMMANO... Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento *(par.ug.=280+205+65) Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=688,00/2)	m²	550,00 344,00	460,00		0,300	550,00 138,00 344,00	35,08	19'294,00
98 / 20 PR.006	SOMMANO... Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie	m²					1'032,00	34,34	35'438,88
99 / 21 PR.007	SOMMANO... Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili	a corpo					1,00 1,00	40'000,00	40'000,00
100 / 22 12.01.004.00 1	SOMMANO... Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera	cadauno					10,00 10,00	3'000,00	30'000,00
	A R I P O R T A R E								1'292'178,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'292'178,00
101 / 23 09.01.019.00 1	finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. (par.ug.=4*550)		2200,00				2'200,00		
	SOMMANO...	m²					2'200,00	7,14	15'708,00
	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.								
102 / 24 09.05.006.01 8			29,00	1,00		3,200	92,80		
	SOMMANO...	m²					92,80	242,68	22'520,70
	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4- 12-6/7. Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=29,00*0,9)								
103 / 25 09.03.006* .001			26,10	1,00		3,200	83,52		
	SOMMANO...	m²					83,52	69,43	5'798,79
	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.								
104 / 26 PR.008imp.							24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	524,80	12'595,20
	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati Realizzazione di impianti elettrico TV e dati								
105 / 27 PR.009imp.							1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	50'000,00	50'000,00
	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti.								
							550,00		
	SOMMANO...	mq					550,00	59,08	32'494,00
	A R I P O R T A R E								1'431'294,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'446'294,69
107 / 105 PR.022	Ampliamenti edilizi (Cat 4) Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di collegamento fra plesso A e Plesso C. Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di collegamento fra plesso A e Plesso C.	mq					56,00	1'350,00	75'600,00
							56,00		
108 / 106 PR.023	Ampliamento di parte già demolita del plesso C che colleg ... ro plesso C, gli ampliamenti e l'intera palazzina plesso B Ampliamento di parte già demolita del plesso C che collega lo stesso plesso C con il plesso B. Esecuzione di nuova centrale tecnologica composta da impianti elettrici, termici - condizionamento e termosolare ubicata in copertura. Gli impianti riguardano l'intero plesso C, gli ampliamenti e l'intera palazzina plesso B (par.ug.=85*3,5)	mq	297,50				297,50	1'350,00	401'625,00
							297,50		
	A R I P O R T A R E								1'923'519,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'923'519,69
109 / 74 PR.011	Stralcio 3 (SpCat 3) Ristrutturazione Piano Secondo Seminterrato Plesso B (Cat 2) Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna								
	SOMMANO...	m ²		95,00		4,000	380,00		
							380,00	8,00	3'040,00
110 / 75 03.02.030*	Muratura a cassa vuota con parete esterna in mattoni ad u ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Muratura a cassa vuota con parete esterna in mattoni ad una testa e parete interna in forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
	SOMMANO...	m ²		95,00		4,000	380,00		
							380,00	111,68	42'438,40
111 / 76 03.01.012* .003	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di soletta superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa								
	SOMMANO...	m ²					600,00		
							600,00	37,68	22'608,00
112 / 77 06.01.002*	SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruf ... finita ad esclusione del ponteggio da compensarsi a parte. SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita ad esclusione del ponteggio da compensarsi a parte.								
	SOMMANO...	m ²		95,00		4,000	380,00		
							380,00	10,99	4'176,20
113 / 78 PR.020	Cappotto termico per pareti esterne spessore di 10 cm con finitura esterna a tonachino colorato Cappotto termico per pareti esterne spessore di 10 cm con								
	A R I P O R T A R E								1'995'782,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'995'782,29
114 / 79 06.01.007* .001	finitura esterna a tonachino colorato			100,00		4,000	400,00		
	SOMMANO...	mq					400,00	50,00	20'000,00
	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.								
	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.								
115 / 80 07.03.012.00 4				95,00		3,500	332,50		
	SOMMANO...	m²					332,50	24,76	8'232,70
	Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra mine ... 'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.								
	Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kg/m³ 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprapante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.								
116 / 81 07.03.011* .001				110,00		3,500	385,00		
	SOMMANO...	m²					385,00	31,04	11'950,40
	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm								
	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm								
117 / 82 06.04.008* .008							600,00		
	SOMMANO...	m²					600,00	21,15	12'690,00
	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.								
	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.								
118 / 83 PR.019				380,00		0,300	600,00		
							114,00		
			370,50				370,50		
	SOMMANO...	m²					1'084,50	34,34	37'241,73
118 / 83 PR.019	Esecuzione di 4 bagni dei servizi.								
	Esecuzione di 4 bagni dei servizi.								
							1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
	A R I P O R T A R E								2'089'897,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'089'897,12
119 / 84 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Pareti Soffitti		380,00			3,500	1'330,00 600,00		
	SOMMANO...	m ²					1'930,00	7,14	13'780,20
120 / 85 09.01.019.00 1	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		15,00	1,20		2,000	36,00		
	SOMMANO...	m ²					36,00	242,68	8'736,48
121 / 86 09.05.006.01 8	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=15,00*,9)		13,50	1,20		2,000	32,40		
	SOMMANO...	m ²					32,40	69,43	2'249,53
122 / 87 09.03.006* .001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.								
	A R I P O R T A R E								2'114'663,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'114'663,33
123 / 88 PR.008imp.	SOMMANO... Realizzazione di impianti elettrico TV e dati Realizzazione di impianti elettrico TV e dati	cad					15,00	524,80	7'872,00
							15,00		
124 / 89 PR.009imp.	SOMMANO... Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti. Solo nella parte degli spogliatoi e bagni	a corpo					0,40	50'000,00	20'000,00
							0,40		
124 / 89 PR.009imp.	SOMMANO... Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti. Solo nella parte degli spogliatoi e bagni	mq					300,00	59,08	17'724,00
							300,00		
125 / 90 PR.010imp.	SOMMANO... Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti). Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).	a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
							1,00		
	A R I P O R T A R E								2'175'259,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'175'259,33
126 / 91 PR.011	Ristrutturazione Piano Primo Seminterrato Plesso B (Cat 3) Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... I lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna								
	SOMMANO...	m²		100,00		3,500	350,00		
							350,00	8,00	2'800,00
127 / 92 PR.020	Cappotto termico per pareti esterne spessore di 10 cm con finitura esterna a tonachino colorato Cappotto termico per pareti esterne spessore di 10 cm con finitura esterna a tonachino colorato								
	SOMMANO...	mq		100,00		3,500	350,00		
							350,00	50,00	17'500,00
128 / 93 07.03.012.00 4	Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra mine ... 'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore. Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kg/m³ 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.								
	SOMMANO...	m²		175,00		2,700	472,50		
							472,50	31,04	14'666,40
129 / 94 07.03.011* .001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm								
	SOMMANO...	m²					450,00		
							450,00	21,15	9'517,50
130 / 95 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento Battiscopa *(lung.=150+175+175) Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=650/2)								
	SOMMANO...	m²	325,00	500,00 500,00		0,300	500,00 150,00		
							325,00		
							975,00	34,34	33'481,50
	A R I P O R T A R E								2'253'224,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'253'224,73
131 / 96 PR.007	Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili						12,00		
	SOMMANO...	cadauno					12,00	3'000,00	36'000,00
132 / 97 09.01.019.00 1	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		10,00	1,20		2,000	24,00		
	SOMMANO...	m²					24,00	242,68	5'824,32
133 / 98 09.05.006.01 8	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=10,00*,9)		9,00	1,20		2,000	21,60		
	SOMMANO...	m²					21,60	69,43	1'499,69
134 / 99 09.03.006* .001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	524,80	15'744,00
135 / 100 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di								
	A R I P O R T A R E								2'312'292,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'312'292,74
136 / 101 PR.008imp.	resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Pareti Soffitti		500,00				3,500	1'750,00 500,00	
	SOMMANO...	m²						2'250,00	7,14
								1,00	
	SOMMANO...	a corpo						1,00	50'000,00
137 / 102 PR.009imp.	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti. Solo nella parte degli spogliatoi e bagni							500,00	
	SOMMANO...	mq						500,00	59,08
138 / 103 PR.010imp.	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti). Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).							1,00	
	SOMMANO...	a corpo						1,00	15'000,00
	A R I P O R T A R E								2'422'897,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'422'897,74
139 / 104 PR.021	Manutenzione straordinaria Piano Terra e Primo Plesso B (Cat 5)								
	Lavorazioni impiantistiche generali per il plesso B ed il ... tigde antincendio; Esecuzione di un ascensore di servizio.								
	Lavorazioni impiantistiche generali per il plesso B ed il plesso C ubicate in una centrale tecnica sul tetto del plesso B; Esecuzione di cappotto nel piano terra e primo; Manutenzione e coibentazione del tetto di copertura piano; Rivisitazione della distribuzione interna in base alla normativa di legge; Manutenzione degli impianti esistenti nei due piani, terra e primo, con la sola aggiunta dell'impianto di raffrescamento eseguito con split ad espansione diretta; Esecuzione di nuovi infissi esterni e di porte interne; Esecuzione di un ascensore montalettighe antincendio; Esecuzione di un ascensore di servizio.								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
							1,00	350'000,00	350'000,00
	A R I P O R T A R E								2'772'897,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'772'897,74
140 / 108 PR.025	Impianto fotovoltaico su coperture edifici (Cat 11) Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da ins ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da installare sulle coperture piane e a falda della Casa di Riposo. sono compresi: Direzione dei lavori, organizzazione cantiere e dei sistemi di sicurezza necessari per il regolare svolgimento dell'opera, secondo le vigenti norme in materia. Materiali necessari per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere ad esso connesse. Trasporto presso il cantiere e dove fosse necessario, in quota, di tutti i materiali necessari per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e di tutte le opere ad esso connesse. Posa in opera dell'impianto, dell'inverter e delle eventuali strutture od opere necessarie per la realizzazione dello stesso. Realizzazione e posa in opera dell'impianto elettrico, fino al contatore del gestore dei servizi elettrici, secondo le vigenti norme in materia. Collaudo finale da parte dell'ingegnere responsabile del progetto dell'impianto fotovoltaico, necessario per ottenere l'allaccio da parte del gestore dei servizi elettrici. Redazione e presentazione di tutte le pratiche burocratiche necessarie per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico in rete. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impianto su falda interna Struttura Principale lato nord Impianto su falda interna Struttura Principale lato ovest Impianto tetto piano Struttura Principale Anni 50 Impianto tetto piano Plesso B						12,00 4,50 3,50 20,00		
	SOMMANO...	kW					40,00	2'500,00	100'000,00
141 / 109 PR.026	Coibentazione REI secondo le normative vigenti di apposit ... do le normative vigenti in materia di prevenzione incendi. Coibentazione REI secondo le normative vigenti di apposito locale tecnico per installazione inverter e quadri impianto fotovoltaico da ricercare tra quelli esistenti al piano immediatamente inferiore rispetto a quello della copertura secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: Eventuale svuotamento del locale, sostituzione di porta di ingresso con una REI, coibentazione di murature o solai con vernici o cartongesso REI, realizzazione di griglie di aerazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le normative vigenti in materia di prevenzione incendi. Locale per Fotovoltaico Struttura Principale Locale per Fotovoltaico Plesso B						1,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	5'000,00	10'000,00
142 / 110 PR.027	Maggiorazione per posa in opera di guaina e vernice incom ... rmativamente adatto alla posa degli impianti fotovoltaici. Maggiorazione per posa in opera di guaina e vernice incombustibile al fine di rendere il tetto normativamente adatto alla posa degli impianti fotovoltaici. Impianto su falda intena Struttura Principale lato nord Impianto su falda interna Struttura Principale lato ovest Impianto tetto piano Struttura Principale Anni 50 Impianto tetto piano Plesso B						130,00 55,00 150,00 400,00		
	SOMMANO...	mq					735,00	7,00	5'145,00
	A R I P O R T A R E								2'888'042,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'888'042,74
143 / 29 07.03.011* .001	Stralcio 4 (SpCat 4) Manutenzione straordinaria Plesso A - senza corridoio (Cat 6) Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Piano Primo Piano terra						800,00 500,00		
	SOMMANO...	m²					1'300,00	21,15	27'495,00
144 / 30 03.01.012* .002	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Piano terra						500,00		
	SOMMANO...	m²					500,00	35,08	17'540,00
145 / 31 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Piano Primo Piano Terra Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=1560/2)						700,00 500,00 360,00		
	SOMMANO...	m²	780,00	1200,00		0,300	780,00	34,34	80'355,60
146 / 32 PR.006	Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie						1,50		
	SOMMANO...	a corpo					1,50	40'000,00	60'000,00
147 / 33 PR.007	Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili						19,00		
	SOMMANO...	cadauno					19,00	3'000,00	57'000,00
148 / 34 12.01.004.00	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.								
	A R I P O R T A R E								3'130'433,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'130'433,34
1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. (par.ug.=800*3*2)		4800,00				4'800,00		
	SOMMANO...	m²					4'800,00	7,14	34'272,00
149 / 35 09.01.019.00 1	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		54,00	1,00		2,000	108,00		
	SOMMANO...	m²					108,00	242,68	26'209,44
150 / 36 09.05.006.01 8	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolore ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=54,00*0,9)		48,60	1,00		2,000	97,20		
	SOMMANO...	m²					97,20	69,43	6'748,60
151 / 37 09.03.006* .001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Piano Terra Piano Primo						20,00 40,00		
	SOMMANO...	cad					60,00	524,80	31'488,00
	A R I P O R T A R E								3'229'151,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'229'151,38
152 / 38 PR.008imp.	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati Realizzazione di impianti elettrico TV e dati								
	SOMMANO...	a corpo					2,80		
							2,80	50'000,00	140'000,00
153 / 39 PR.009imp.	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpanti.								
	SOMMANO...	mq					1'200,00		
							1'200,00	59,08	70'896,00
154 / 40 PR.010imp.	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti). Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).								
	SOMMANO...	a corpo					2,00		
							2,00	15'000,00	30'000,00
155 / 42 PR.014	Fornitura e posa in opera di ascensore per persone. Fornitura e posa in opera di ascensore per persone.								
	SOMMANO...	cadauno					1,00		
							1,00	30'000,00	30'000,00
	A R I P O R T A R E								3'500'047,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'500'047,38
156 / 43 07.03.011* .001	Manutenzione straordinaria Plesso A - solo corridoio (Cat 7) Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Piano Primo Piano terra						200,00 200,00		
	SOMMANO...	m²					400,00	21,15	8'460,00
157 / 44 03.01.012* .002	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di soletta superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Piano terra						200,00		
	SOMMANO...	m²					200,00	35,08	7'016,00
158 / 45 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Piano Primo Piano Terra Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=526/2)		2,00 263,00	160,00		0,300	200,00 200,00 96,00 263,00		
	SOMMANO...	m²					759,00	34,34	26'064,06
159 / 46 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. (par.ug.=200*2*2)		800,00				800,00		
	A R I P O R T A R E						800,00		3'541'587,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						800,00		3'541'587,44
160 / 47 PR.008imp.	SOMMANO...	m²					800,00	7,14	5'712,00
	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati Realizzazione di impianti elettrico TV e dati						0,60		
	SOMMANO...	a corpo					0,60	50'000,00	30'000,00
161 / 48 PR.009imp.	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti.								
	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti.						400,00		
	SOMMANO...	mq					400,00	59,08	23'632,00
	A R I P O R T A R E								3'600'931,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'600'931,44
162 / 49 12.01.007	Manutenzione Straordinaria Parte Anni 50 (Cat 8) Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.								
	SOMMANO...	m²		25,00		8,000	200,00		
							200,00	14,61	2'922,00
163 / 50 03.01.012* .002	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di soletta superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Piano terra						130,00		
	SOMMANO...	m²					130,00	35,08	4'560,40
164 / 51 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Piano Primo Piano Terra Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=338/2)		2,00	130,00		0,300	130,00 130,00 78,00		
	SOMMANO...	m²	169,00				169,00		
							507,00	34,34	17'410,38
165 / 52 PR.006	Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie						0,60		
	SOMMANO...	a corpo					0,60	40'000,00	24'000,00
166 / 53 PR.007	Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i								
	A R I P O R T A R E								3'649'824,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'649'824,22
	sanitari e gli ausili						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	3'000,00	18'000,00
167 / 54 09.01.019.00 1	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.								
	SOMMANO...	m²	13,00	1,00		2,000	26,00		
							26,00	242,68	6'309,68
168 / 55 09.05.006.01 8	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4- 12-6/7. Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=13,00*0,9)								
	SOMMANO...	m²	11,70	1,00		2,000	23,40		
							23,40	69,43	1'624,66
169 / 56 09.03.006* .001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.								
	SOMMANO...	cad					17,00		
							17,00	524,80	8'921,60
170 / 57 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono								
	A R I P O R T A R E								3'684'680,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'684'680,16
171 / 58 PR.008imp.	compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. (par.ug.=130*4*2)		1040,00				1'040,00		
	SOMMANO...	m²					1'040,00	7,14	7'425,60
	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati								
	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati						0,30		
172 / 59 PR.009imp.	SOMMANO...	a corpo					0,30	50'000,00	15'000,00
	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti.								
	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti. (par.ug.=130*2)		260,00				260,00		
	SOMMANO...	mq					260,00	59,08	15'360,80
173 / 60 PR.010imp.	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).								
	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).						0,67		
	SOMMANO...	a corpo					0,67	15'000,00	10'050,00
	A R I P O R T A R E								3'732'516,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'732'516,56
174 / 61 07.03.011* .001	Ristrutturazione Villa Tosi (Cat 9) Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm Piano Primo Piano terra						190,00 190,00		
	SOMMANO...	m²					380,00	21,15	8'037,00
175 / 62 03.01.012* .002	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di soletta superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa Piano terra						190,00		
	SOMMANO...	m²					190,00	35,08	6'665,20
176 / 63 06.04.008* .008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Piano Primo Piano Terra Battiscopa Maggiorazione battiscopa e pavimento del 50/100 per posa in grandi dimensioni *(par.ug.=470/2)		2,00 235,00	150,00		0,300	190,00 190,00 90,00 235,00		
	SOMMANO...	m²					705,00	34,34	24'209,70
177 / 64 PR.006	Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie Lavorazioni riguardanti la distribuzione interna degli ambienti e le opere murarie necessarie						0,67		
	SOMMANO...	a corpo					0,67	40'000,00	26'800,00
178 / 65 PR.007	Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili Esecuzione completa di bagni riguardante il rivestimento, i sanitari e gli ausili						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	3'000,00	12'000,00
179 / 66 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,								
	A R I P O R T A R E								3'810'228,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'810'228,46
180 / 67 09.01.019.00 1	solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Pareti *(par.ug.=150*3/2) Soffitti *(par.ug.=190,00/2)		225,00 95,00				225,00 95,00		
	SOMMANO...	m²					320,00	7,14	2'284,80
	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di ... eparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		22,00	1,00		1,500	33,00		
	SOMMANO...	m²					33,00	242,68	8'008,44
181 / 68 09.05.006.01 8	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolore ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7. (par.ug.=22,00*0,9)		19,80	1,00		1,500	29,70		
	SOMMANO...	m²					29,70	69,43	2'062,07
182 / 69 09.03.006* .001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	524,80	9'446,40
	A R I P O R T A R E								3'832'030,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'832'030,17
183 / 70 PR.008imp.	Realizzazione di impianti elettrico TV e dati Realizzazione di impianti elettrico TV e dati	a corpo					0,50	50'000,00	25'000,00
							0,50		
184 / 71 PR.009imp.	Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti. Impianto termico e di condizionamento compreso il massetto di posa coprimpianti. (par.ug.=190*2)	mq	380,00				380,00	59,08	22'450,40
							380,00		
185 / 72 PR.010imp.	Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti). Realizzazione di impianto antincendio, (rilevazione e manufatti).	a corpo					0,67	15'000,00	10'050,00
							0,67		
186 / 73 PR.014	Fornitura e posa in opera di ascensore per persone. Fornitura e posa in opera di ascensore per persone.	cadauno					1,00	30'000,00	30'000,00
							1,00		
	A R I P O R T A R E								3'919'530,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'919'530,57
187 / 107 PR.024	Sistemazioni esterne (Cat 10) Esecuzione di sistemazioni esterne riguardanti principalmente i marciapiedi delle uscite, i camminatoi funzionali esterni alla struttura, la manutenzione delle essenze arboree e dei giardini e la manutenzione e/o ampliamento dell'impianto di smaltimento e la manutenzione del tetto della centrale termica.								
							1,00		
							1,00	200'000,00	200'000,00
	SOMMANO...	a corpo							
	A R I P O R T A R E								4'119'530,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'119'530,57
188 / 111 PR.028	Somma a disposizione per studi sondaggi e lavori strutturali (SpCat 5)								
	Risorse dedicate a studi, prove e lavorazioni suppletive ... Ille progettazioni definitive ed esecutive delle strutture. Risorse dedicate a studi, prove e lavorazioni suppletive di natura strutturale disposte dalle progettazioni definitive ed esecutive delle strutture.								
							1,00		
	SOMMANO... a corpo						1,00	95'000,00	95'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro								4'214'530,57
	T O T A L E euro								4'214'530,57
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE:

