

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DELL'ART 23 DEL DLGS. 50/2006

RELAZIONE TECNICA

Convenzione "Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi / lotto 2 - Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Sardegna";



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI
VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP**

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DI JESI

REDATTO:	I-PS/C.PSD	Lorenzo Eusebi
(Autore)		
APPROVATO:	I-PS/C.PSD	Federico Polito
(Proprietario)		
LISTA DI DISTRIBUZIONE:		Carlo Cutolo
DESCRIZIONE ALLEGATI:	Nell'indice	

INDICE

1.	Registrazione modifiche documento	4
2.	Sommario	5
3.	Riferimenti della Convenzione	6
4.	Premessa	7
5.	Soluzione proposta	8
5.1	Telecamere di Rete di tipo IP	9
5.1.1	Telecamera fissa di tipo bullet	10
5.1.2	Telecamera dome base (opz. sostitutiva della bullet)	11
5.1.3	Telecamera speed dome PTZ	12
5.1.4	Telecamera per lettura targhe ad alte velocità	13
5.2	Accessori	14
5.2.1	Midspan	14
5.3	Apparati di connettività	15
5.3.1	Bridge wireless Point to Point	16
5.3.2	Bridge wireless Point to Multipoint	16
5.3.3	Wireless CPE	17
5.3.4	Switch industriale gestito di tipo 1	17
5.3.5	Switch industriale gestito di tipo 2	18
5.4	Video Management System	19
5.4.1.1	Visia di Nexera	19
5.5	Software per telecamere di lettura targhe	24
5.6	Soluzione proposta per la realizzazione dell'infrastruttura di VideoSorveglianza	25
5.6.1	Descrizione della fornitura delle componenti di Videosorveglianza	25
5.6.2	Schema della struttura del sistema di VDS proposto	26
5.6.3	Limitazione interferenze con apparati esistenti	27
6.	Servizi	28
6.1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI ACCESSORIE ALLA FORNITURA	28
6.2	Servizio di supporto al collaudo	33
6.3	Servizi di assistenza, manutenzione e gestione	34
6.3.1	Servizi di manutenzione (previsti in convenzione)	34
6.3.1.1	Manutenzione Full Risk (proposta del progetto preliminare)	35
6.3.1.2	Servizi di Assistenza e Manutenzione del nuovo	35
6.4	Servizi Correlati	37
6.4.1	Servizi Correlati	37
7.	Assunzioni / esclusioni	38
8.	Project Management e piano di realizzazione	39
9.	Piani di Sicurezza	40
10.	Allegati	41

1. REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO

La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.

DESCRIZIONE MODIFICA	REVISIONE	DATA
Prima emissione	1	12/2017
Correzione numero telecamere e inserimento software versione corporate	2	01/2018

2. SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto Preliminare Telecom Italia, relativamente alla richiesta di fornitura di Servizi di Videosorveglianza dell'Amministrazione Comunale di Jesi, in accordo a quanto previsto dalla Convenzione CONSIP " Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi ".

Quanto descritto, è stato redatto in conformità alle richieste dell'Amministrazione e sulla base delle esigenze emerse e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell'Amministrazione in data 4-5/12/2017.

3. RIFERIMENTI DELLA CONVENZIONE

La fornitura degli elementi di VideoSorveglianza oggetto della soluzione tecnica descritta avviene attraverso l'adesione alla Convenzione CONSIP "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi".

I documenti di riferimento della Convenzione suddetta sono pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione "Sei un'Amministrazione" – "Che strumento vuoi usare?" – "Vetrina delle Convenzioni" – "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi" – "Documentazione"

4. PREMESSA

L'Amministrazione del Comune di JESI, al fine di conseguire l'obiettivo di un rafforzamento della sicurezza sul proprio territorio, richiede la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, che prevede l'installazione di n° 302 Telecamere di contesto e n° 28 Telecamere di controllo targhe, distribuite su tutto il territorio comunale.

L'obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di avere un controllo puntuale degli accessi sul territorio comunale (ingressi e uscite veicolari) e, al tempo stesso, presidiare le zone sensibili, come intersezioni stradali e parchi pubblici, all'interno dello stesso.

L'Amministrazione chiede inoltre che l'infrastruttura di collegamento dei siti dove saranno installate le telecamere sia, per quanto possibile, realizzata in fibra ottica, in quanto ritenuta ottimale per il trasporto di servizi di videosorveglianza.

Obiettivo del presente documento, redatto a valle del sopralluogo effettuato con personale tecnico del comune avvenuto in data 04-05/12/2017, è fornire indicazioni preliminari sui materiali da installare e sui relativi siti di installazione, nonché indicazioni sui percorsi previsti per la realizzazione dell'infrastruttura abilitante (fibra ottica / ponti radio) e degli eventuali vincoli di interdipendenza.

Il presente documento fornisce inoltre anche indicazioni preliminari sulle opere civili accessorie, ricomprese nei listini DEI, necessarie al completamento del progetto stesso.

Viceversa non sono compresi nel documento elementi descrittivi dell'infrastruttura ICT per l'elaborazione e lo storage delle immagini, e di link di accesso internet per gli eventuali collegamenti a servizi di soggetti terzi (SCNTT – ANIA – PRA).

Le informazioni contenute nel progetto preliminare tengono conto di una serie di assunzioni, teoriche e pratiche, che dovranno essere opportunamente integrate, sia a livello tecnico che economico, in fase di redazione del progetto esecutivo, a seguito di controlli specifici e mirati.

5. SOLUZIONE PROPOSTA

La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse dall'Amministrazione, si compone dei seguenti elementi:

- **Forniture e servizi per la realizzazione di sistemi di Videosorveglianza:**
 - progettazione del sistema di videosorveglianza;
 - fornitura, installazione e configurazione delle seguenti tipologie di apparati/software:
 - ✓ telecamere di videosorveglianza IP di tipo:
 - fisso;
 - speed dome PTZ;
 - per lettura targhe;
 - ✓ sistemi di connettività per la realizzazione di reti wireless esterne, includendo switch gestiti di tipo industriale (managed industrial switch);
 - ✓ software per sistema di videosorveglianza - Video Management System (VMS);
 - ✓ software per sistema di lettura targhe;
 - ✓ Accessori (Encoder, midspan, control board, joystick)
- **Servizi di manutenzione e assistenza:**
 - manutenzione del nuovo, secondo le seguenti modalità:
 - ✓ manutenzione full-risk;
- **Servizi correlati:**
 - servizio di supporto al collaudo;
 - realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;

Opzionalmente il cliente può richiedere anche:

- servizio di assistenza tramite call center;
- servizio di dismissione dell'esistente;
- servizio di addestramento sui sistemi di videosorveglianza;
- servizio di addestramento sulla fornitura

Per il dettaglio completo e effettivo della fornitura far riferimento sempre all'allegato 4.

Il dimensionamento del progetto e le caratteristiche della soluzione saranno tali da assicurare una elevata scalabilità e flessibilità che tenga conto dell'evoluzione presunta sul carico di lavoro dell'Amministrazione.

CRITERI DI CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA

Tutte le componenti offerte sono rispondenti, alle normative vigenti per quanto riguarda la sicurezza e le emissioni/compatibilità elettromagnetica, e conformi alla normativa in materia di sostanze pericolose delle apparecchiature fornite (direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005).

I sistemi proposti, inclusi tutti i componenti, i sottosistemi e gli accessori, sono conformi laddove applicabili, ai requisiti stabiliti nella Direttiva 1999/5/CE, recepita nell'ordinamento con D.Lgs. 9 maggio 2001 n. 269, ai requisiti della Direttiva 2006/95/CE recepita nell'ordinamento dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, ai requisiti della Direttiva 2004/108/CE recepita nell'ordinamento dal D.Lgs 6 novembre 2007, n. 194 e, dotati della "Marcatura CE".

Telecamere di Rete di tipo IP

Tutte le telecamere proposte sono conformi allo standard **ONVIF** (Profile S, Profile G). I modelli proposti all'interno delle tipologie (dome, fisse) variano in base alla risoluzione, qualità ottica (zoom, apertura), grado di protezione IP.

Tranne le dome fish Eye brand Samsung, sono tutte del brand Hikvision e dotate di un'interfaccia utente comune.

Le telecamere proposte sono in grado di ospitare a bordo plugin di VCA di terze parti, tra cui: AiVu-Smart Modules di Aitek ; AI-Retail e A.I. Security di A.I. Tech; VTRAK di Tecnoaware. Le telecamere proposte prevedono un imballaggio idoneo a garantire il trasporto di elementi fragili per ammortizzare eventuali colpi. Inoltre, tutte le nuove forniture di apparati sono comprensive

Di seguito le caratteristiche COMUNI alle telecamere proposte:

- Disponibilità **Power Over Ethernet**
- Storage locale fino a **128GB** Su SD card (non inclusa)
- **3** Stream Video
- Funzionalità di **Videoanalisi**, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, attraversamento linea, conteggio oggetti, Face Detection, Scene Change.
- **Protezione**: Bullet e Fisse IP66 con Custodia Opzionale, IP42 Dome

5.1.1 Telecamera fissa di tipo bullet

Di seguito si riporta una descrizione sintetica del prodotto **DS-2CD4635FWD-IZS** proposto:



Figura 1: Telecamera fissa di tipo bullet

La telecamera IP Megapixel di ultima generazione, con fattore di forma di tipo Bullet ed in contenitore antivandalo IK10 e per esterno IP66, è in grado di realizzare immagini a colori e passare in automatico in modalità bianco e nero, grazie ad un filtro Day & Night IR motorizzato automatico che permette di ottenere il massimo della qualità di immagine in qualsiasi condizione di illuminazione. La telecamera è dotata di un sensore di immagine da 1/2,8" Progressive Scan CMOS 2Mpixel, con sensibilità minima garantita di 0,005Lux@F 1,2 in modalità a colori (AGC on), e di 0,007Lux@F 1,4 in modalità B/N (AGC on). La telecamera supporta un illuminatore IR con portata sino a 70m e l'ottica integrata motorizzata controllabile da remoto di tipo varifocale 2.8-12mm F1.4, di tipo auto focus e di tipo autoiris standard H-Iris (equivalente a P-Iris).

Sia la compensazione del controluce (backlight compensation) che il WDR sono parametrizzabili per garantire un ampio range dinamico della telecamera, che grazie ad una doppia scansione arriva sino a 120dB. La riduzione dinamica del rumore (DNR) dell'immagine ripresa, è basata su una moderna tecnologia di analisi 3D DNR. La telecamera raggiunge la risoluzione 2048x1536 pixel con un frame rate sino a 45fps oppure la risoluzione 1920x1080 pixel con un frame rate sino a 60fps e utilizza gli algoritmi di compressione video H.264, MJPEG, MPEG4, in modalità multistreaming, tale da permetterle di generare fino a 5 flussi video singolarmente configurabili. La telecamera è dotata della funzionalità rotate per la ripresa in modalità corridor ed inoltre di un canale audio bidirezionale che utilizza compressione G711 / G.722 / G.726 / MP2L2. E' disponibile uno slot per alloggiamento di micro SD/SDXC con capacità totale sino a 128GB. Sono supportati diversi protocolli di comunicazione tra cui IGMP (multicast). La telecamera è dotata di moderni algoritmi di VCA, come: l'occlusione impropria dell'obiettivo (Smart Tampering); lo spostamento improprio della telecamera dalla posizione originale (Smart Schene Change); la perdita di messa a fuoco della telecamera (Smart Defocus); il rilevamento dei volti nella scena ripresa (Smart Face Detection); il superamento di una predeterminata soglia audio (Smart Audio Detection); il superamento di una predeterminata soglia audio in salita oppure in discesa (Smart Audio Detection); il movimento di oggetti all'interno di porzioni (o totalità) della scena sulla base di una sensibilità configurabile (Smart Motion Detection); l'intrusione di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart Intrusion Detection); il rilevamento del verso di percorrenza degli oggetti nella scena (Smart Virtual Plane Traversing); l'ingresso di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Entrance Detection); l'uscita di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Exit Detection); l'abbandono di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Unattended Baggage Detection); il prelievo di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Object Removal Detection); il conteggio degli oggetti che entrano e/o escono da un'area preconfigurata (Counting). Standard ONVIF e PSIA. Dispone di Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet con

supporto POE e interfaccia seriale RS485. Dispone di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output, uscita video-composita 1 Vpp (75 Ω / BNC), alimentazione POE802.3at e 24Vac, indice di protezione IP66, contenitore antivandalo IK10.

HEOP (Hikvision Embedded Open Platform): la telecamera è in grado di ospitare a bordo plugin di VCA di terze parti, tra cui evidenziamo: AiVu-Smart Modules di Aitek; AI-Retail e A.I. Security di A.I. Tech; VTRAK di Tecnoaware.

5.1.2 Telecamera dome base (opz. sostitutiva della bullet)

La soluzione proposta, **C_DS-2CD4535FWD-IZ bundle**, soddisfa tutti i requisiti minimi richiesti per la telecamera fissa di tipo dome base e i requisiti migliorativi dichiarati dal RTI mediante inserimento a sistema. Di seguito si riporta una descrizione sintetica del prodotto.



Figura 2: Telecamera dome base

La telecamera IP Megapixel di ultima generazione, con fattore di forma di tipo Minidome ed in contenitore antivandalo IK10 e per esteno IP66, è in grado di realizzare immagini a colori e passare in automatico in modalità bianco e nero, grazie ad un filtro Day & Night IR motorizzato automatico. La telecamera è dotata di un sensore di immagine da 1/2,8" Progressive Scan CMOS, con sensibilità minima garantita di 0,005Lux@F 1,2 in modalità a colori (AGC on), e di 0,007Lux@F 1,4 in modalità B/N (AGC on). La telecamera supporta un illuminatore IR con portata sino a 40m e l'ottica integrata motorizzata controllabile da remoto varifocale 2.8-12mm F1.4 di tipo auto focus e di tipo autoiris standard H-Iris (equivalente a P-Iris secondo quanto riportato nella dichiarazione "H – Iris" allegata alla relazione tecnica, contemplata dalla risposta N°32 del documento "Errata-Corrige-e-Chiarimenti-ID-1645" e nel rispetto di quanto previsto all'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006). Sia la compensazione del controllo luce che il WDR sono parametrizzabili per garantire un ampio range dinamico della telecamera, che grazie ad una tripla scansione arriva sino a 120dB. La riduzione dinamica del rumore (DNR) dell'immagine ripresa, è basata su una moderna tecnologia di analisi 3D DNR. La telecamera raggiunge la risoluzione 2048x1536 pixel con un frame rate sino a 45fps oppure la risoluzione 1920x1080 pixel con un frame rate sino a 60fps e utilizza gli algoritmi di compressione video H.264, MJPEG, MPEG4, in modalità multistreaming, tale da permetterle di generare fino a 5 flussi video singolarmente configurabili. La telecamera è dotata della funzionalità rotate per la ripresa in modalità corridor ed inoltre di un canale audio bidirezionale che utilizza compressione G711 / G.722 / G.726 / MP2L2. E' disponibile uno slot per alloggiamento di micro SD/SDXC con capacità totale sino a 128GB. Sono supportati diversi protocolli di comunicazione tra cui IGMP (multicast). La telecamera è dotata di moderni algoritmi di VCA, come: : l'occlusione impropria dell'obiettivo (Smart Tampering); lo spostamento improprio della telecamera dalla posizione originale (Smart Schene Change); la perdita di messa a fuoco della telecamera (Smart Defocus); il rilevamento dei volti nella scena ripresa (Smart Face Detection); il superamento di una predeterminata soglia audio in salita oppure in dicesa (Smart Audio Detection); il movimento di oggetti all'interno di porzioni (o totalità) della scena sulla base di una sensibilità configurabile (Smart Motion Detection); l'intrusione di oggetti all'interno di almeno 4

aree preimpostate (Smart Intrusion Detection); il rilevamento del verso di percorrenza degli oggetti nella scena (Smart Virtual Plane Traversing); l'ingresso di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Entrance Detection); l'uscita di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Exit Detection); l'abbandono di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Unattended Baggage Detection); il prelievo di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Object Removal Detection); il conteggio degli oggetti che entrano e/o escono da un'area preconfigurata (Counting). Standard ONVIF e PSIA. Dispone di Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet con supporto POE e interfaccia seriale RS485. Dispone di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output, uscita video-composita 1 Vpp (75 Ω / BNC), alimentazione POE802.3af e 12Vdc/24Vac. Nella fornitura è compreso alimentatore 12Vdc 1A (codice BSW0127-1210002), indice di protezione IP66, contenitore antivandalo IK10.

HEOP (Hikvision Embedded Open Platform): la telecamera è in grado di ospitare a bordo plugin di VCA di terze parti, tra cui evidenziamo: AiVu-Smart Modules di Aitek; AI-Retail e A.I. Security di A.I. Tech; VTRAK di Tecnoaware.

5.1.3 Telecamera speed dome PTZ

La soluzione proposta, **DS-2DF6236V-AEL**, soddisfa tutti i requisiti minimi richiesti per la telecamera fissa di tipo speed dome PTZ e i requisiti migliorativi dichiarati dal RTI mediante inserimento a sistema. Di seguito si riporta una descrizione sintetica del prodotto:



Figura 3: Telecamera speed dome PTZ

Speed dome IP Megapixel con modulo zoom ottico 36x di ultima generazione, in contenitore antivandalo IK10 e per esterno IP66, in grado di realizzare immagini a colori e passare in automatico in modalità bianco e nero, grazie ad un filtro Day & Night IR motorizzato automatico che permette di ottenere il massimo della qualità di immagine in qualsiasi condizione di illuminazione. La speed dome è dotata di un sensore di immagine da di tipo CMOS da 1/2,8" Progressive Scan, con sensibilità minima garantita di 0,05Lux@F1,6 in modalità a colori (AGC on), e di 0,01Lux@F 1,6 in modalità B/N (AGC on). La speed dome supporta un modulo camera con ottica 36x con escursione di lunghezza focale da 4.5mm sino a 162mm F1.6 con un conseguente angolo di ripresa compreso fra 60.6° e 3.68° di tipo auto focus ed autoiris standard H-Iris.

La speed dome supporta la movimentazione pan di tipo endless (360°) con velocità massima sino a 540°/s, la movimentazione tilt con escursione in gradi da -15° sino a 90° in modalità auto flip con velocità massima sino a 400°/s. Supporta sino a 300 preset, 8 patrol con sino a 32 preset cadauno, sino a 10 pattern con tempo di registrazione sino a 10 minuti per pattern. Supporta funzionalità Smart tracking, la schedulazione su calendario della movimentazione, la funzione auto parking.

Sia la compensazione del controllo luce che il WDR sono parametrizzabili per garantire un ampio range dinamico della telecamera, che grazie ad una tripla scansione arriva sino a 140dB. La riduzione

dinamica del rumore (DNR) dell'immagine ripresa, è basata su una moderna tecnologia di analisi 3D DNR.

La speed dome raggiunge la risoluzione la risoluzione 1920x1080 pixel con un frame rate sino a 30fps e utilizza gli algoritmi di compressione video H.264, MJPEG, MPEG4, in modalità multistreaming, tale da permetterle di generare fino a 5 flussi video singolarmente configurabili. La telecamera è dotata inoltre di un canale audio bidirezionale che utilizza compressione G711 / G.722 / G.726 / MP2L2. E' disponibile uno slot per alloggiamento di micro SD/SDXC con capacità totale sino a 128GB. Supporta diversi protocolli di comunicazione tra cui IGMP (multicast). La telecamera è dotata di moderni algoritmi di VCA, come: : l'occlusione impropria dell'obiettivo (Smart Tampering); lo spostamento improprio della telecamera dalla posizione originale (Smart Schene Change); la perdita di messa a fuoco della telecamera (Smart Defocus); il rilevamento dei volti nella scena ripresa (Smart Face Detection); il superamento di una predeterminata soglia audio in salita oppure in dicesa (Smart Audio Detection); il movimento di oggetti all'interno di porzioni (o totalità) della scena sulla base di una sensibilità configurabile (Smart Motion Detection); l'intrusione di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart Intrusion Detection); il rilevamento del verso di percorrenza degli oggetti nella scena (Smart Virtual Plane Traversing); l'ingresso di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Entrance Detection); l'uscita di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Exit Detection); l'abbandono di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Unattended Baggage Detection); il prelievo di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Object Removal Detection); il conteggio degli oggetti che entrano e/o escono da un'area preconfigurata (Counting). Standard ONVIF e PSIA. Dispone di interfaccia di rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet con supporto POE, 1 audio input + 1 audio output, 7 ingressi allarme + 2 uscite allarme, uscita video-composita 1 Vpp (75 Ω / BNC), Interfaccia seriale RS485. Indice di protezione IP66. Contenitore antivandalo IK10. Alimentazione POE(802.3 at) 24Vac.

5.1.4 Telecamera per lettura targhe ad alte velocità

La telecamera per lettura targhe ad alta velocità Selea modello Targha 804 integra il software di riconoscimento delle targhe OCR a bordo della telecamera Targha 804 allo scopo di garantire un risparmio di banda e una precisione di lettura; offre una precisione nella lettura delle targhe senza compromessi, superiore al 95% . la telecamera impiega sensori ad alto frame rate di tipo Global Shutter, per garantire un'immagine nitida (giorno e notte) senza effetti di strisciamento quando si riprendono oggetti in rapido movimento.



Figura 4: Telecamera per lettura targhe ad alte velocità

La risoluzione è pari a 2 Megapixel (FULL HD - 1980 x 1024 pixel). La telecamera utilizza un metodo di lettura targhe syntax free che non prevede l'uso di librerie per riconoscere tutte le diverse tipologie di fonts e leggere tutte le targhe straniere. Offre una perfetta lettura delle targhe anche dei veicoli speciali quali Carabinieri, Esercito italiano, Ambulanze, Polizia, Ministero e veicoli speciali. È in grado di riconoscere targhe di Auto/Motoveicoli, Mezzi pesanti, targhe Anteriori e posteriori, caratteri rossi e bianchi. La telecamera offre le seguenti funzionalità: anti-abbagliamento, anti-riflesso, anti-strisciamento, anti-sporco, anti-ombra, anti-sovrilluminazione, caratteri deteriorati, multi esposizione. Inoltre, la telecamera effettua la regolazione di potenza in modo automatico, operando anche sui parametri del sensore in funzione delle condizioni d'illuminazione presenti nell'ambiente e sul corpo targa. La telecamera supporta una Memory Card fino a 64 GB utile a salvare a bordo camera delle liste (white/black list) o le immagini delle targhe catturate nel momento in cui si verificano problemi di disconnessione tra la telecamera e il centro di controllo. La telecamera monta n°14 led IR High Power a potenza adattativa automatica. Il grado di protezione è IP66 e IK10; la velocità massima con precisione di almeno il 95% è pari a 180 Km/h senza sincronismi (free flow) con alta precisione; la temperatura operativa è compresa tra -25°C e +50 °C.

5.2 Accessori

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche principali dei seguenti Accessori: Encoder, Midspan, Control Board e Joystick. I prodotti proposti soddisfano tutti i requisiti minimi riportati nell'Allegato 5-capitolato tecnico. Il Raggruppamento presenta, per le due tipologie di Encoder lo stesso brand, per i Midspan soluzioni di due brand differenti, per la control board e joystick unico brand come di seguito sintetizzato.

Tabella 1: Quadro riassuntivo degli accessori proposti in fornitura

Encoder			
Enc_B	Encoder di tipo base	P7214	AXIS
Enc_A	Encoder di tipo avanzato	P7216	AXIS
Mid_#1	Midspan di tipo 1	AT-6101G	Allied Telesis
Mid_#2	Midspan di tipo 2	DPE-301GI	DLINK
Control Board	Control board	DCZ	Videotec
Joystick	Joystick	DS-1005KI	Hikvision

La Control Board ed il Joystick proposti sono accessori che permettono una più veloce e semplice gestione delle telecamere Speed Dome PTZ. La Control Board consente e facilita l'integrazione con i software di Video Management System proposti, garantendo all'operatore l'esecuzione immediata e semplificata di alcune funzionalità. Per la descrizione si rimanda ai specifici paragrafi.

5.2.1 Midspan

I Midspan rappresentano gli elementi che consentono di alimentare le telecamere di rete IP tramite PoE (Power over Ethernet), nel caso in cui gli apparati di rete presenti presso l'Amministrazione non siano già provvisti di tale tecnologia.

Il midspan DLINK, di tipo 2, modello **DPE-301GI** Gigabit PoE, conforme agli standard IEEE 802.3at (PoE+)/802.3af (PoE), è stato ideato per fornire dati e alimentazione fino a 30 watt di potenza a dispositivi predisposti PoE, come videocamere di rete e access point wireless.



Figura 5: Midspan di tipo 2

Il DPE-301GI consente di montare il dispositivo PoE praticamente ovunque in un edificio, ad esempio sul soffitto o accanto agli ingressi, eliminando l'esigenza di una presa elettrica nelle vicinanze. Il DPE-301GI combina l'alimentazione elettrica e una connessione di rete Gigabit per produrre un segnale PoE (Power over Ethernet) per la trasmissione attraverso un cavo Ethernet singolo, fino a una distanza massima di 100 metri.

Esempi in cui è ideale l'uso del DPE-301GI includono l'alimentazione di dispositivi di rete come le videocamere di rete professionali con funzionalità pan/tilt/zoom, visione notturna o funzionalità di riscaldamento/raffreddamento interno, nonché access point wireless di ultima generazione, che supportano l'elevato standard di throughput 802.11ac.

5.3 Apparati di connettività

Nel presente paragrafo sono descritti gli apparati di connettività proposti. Mediante l'utilizzo degli apparati proposti è possibile realizzare reti wireless outdoor per consentire la trasmissione dei flussi video dalle telecamere ai punti di presenza della rete dell'Amministrazione, per consentire l'aggregazione dei medesimi flussi presso le centrali operative/sale apparati che ospitano gli elementi di registrazione e visualizzazione delle immagini. Gli apparati di connettività wireless presentati, sono del medesimo brand. Gli switch industriali gestiti proposti sono del medesimo brand come di seguito sintetizzato:

Apparati di connettività			
PtP	Bridge Wireless Point to Point	300-21-BR	Townet
PtMP	Bridge Wireless Point to MultiPoint	C_300-21-BS bundle: comprende 300-21-BS + AM-5G20+ FLEX GUIDE RPSMA to N(m) (N°2)	Townet
CPE	Wireless CPE	300-40-SU	Townet
MIS#1	Switch industriale gestito di tipo 1	CMP000103 bundle: comprende Switch Industriale FastEthernet Managed della CTC mod. IGS-402SM-4PHE24 + Alimentatore a guida DIN mod. DR-120-24	CTC Union
MIS#2	Switch industriale gestito di tipo 2	CMP000104 bundle: comprende Switch Industriale FastEthernet Managed della CTC mod. IGS-803SM-8PHE24+ Alimentatore a guida DIN mod. DRP-240-48	CTC Union

Gli apparati di tipo wireless proposti, descritti nei successivi paragrafi, sono equipaggiati in modo da non presentare alcuna limitazione a livello software o di licensing, del throughput dei dispositivi.

5.3.1 Bridge wireless Point to Point



Figura 6: Bridge wireless Point to Point

Apparato Bridge Punto-Punto , 300-21-BR di Towntnet con antenna integrata MIMO di 25dBi, 5Ghz Hiperlan 300mbps 802.11n MIMO. Radio-link all-in-one con antenna integrata direttiva dual-polarization da 25dBi. Protocolli supportati 802.11a/n, Nstreme, TDMA con canali fino a 56MHz. Perfetto per il trasporto di dati, voce, video con bitrate fino a 300Mbps e latenze minime. La porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 dispone di protezioni da sovratensioni e scariche atmosferiche. L'interfaccia di amministrazione permette di ottenere complesse configurazione sia in bridging che in routing avanzato e MPLS.

Gestione VLAN avanzata, RSTP, OSPF, BGP, MESH. Avanzato motore di traffic-shaping per garantire la migliore QoS possibile in tutte le condizioni operative. Avanzati strumenti di analisi e debugging completano la dotazione software. Le caratteristiche fisiche ne permettono l'installazione nelle più severe condizioni atmosferiche, struttura interamente in alluminio anticorodal completo di staffa di montaggio e alimentazione.

5.3.2 Bridge wireless Point to Multipoint




Figura 7: Bridge wireless Point to Multipoint

La soluzione proposta prevede l'utilizzo di apparato Bridge Punto-MultiPunto, 300-21-BS. Apparato PtMP 5Ghz Hiperlan 300mbps 802.11n MIMO. Base-station singola radio connettorizzata N(f) per poter essere usata sia con antenne settoriali dual-polarization, sia con antenne direttive. La soluzione proposta prevede l'equipaggiato con antenna esterna (settoriale 90° con guadagno 20dBi) codice AM-5G20.

Protocolli supportati 802.11a/n, Nstreme, TDMA con canali fino a 56MHz. Perfetto per la realizzazione di sistemi di accesso e trasporto di dati, voce, video con bitrate fino a 300Mbps e latenze minime.

La porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 dispone di protezioni da sovratensioni e scariche atmosferiche. L'interfaccia di amministrazione permette di ottenere complesse configurazione sia in bridging che in routing avanzato e MPLS. Sono presenti strumenti di controllo accessi e gestione dello SLA. Gestione VLAN avanzata, RSTP, OSPF, BGP, MESH. Avanzato motore di traffic-shaping per garantire la migliore QoS possibile in tutte le condizioni operative. Avanzati strumenti di analisi e debugging completano la dotazione software. Le caratteristiche fisiche ne permettono l'installazioni nelle più severe condizioni atmosferiche, struttura interamente in alluminio anticorodal completo di staffa di montaggio e alimentazione.

5.3.3 Wireless CPE

L'apparato Subscriber Unit (CPE) , **300-40-SU** di Towntet con antenna integrata MIMO di 23dBi , è 5Ghz Hiperlan 300mbps 802.11n MIMO. Apparato client all-in-one con antenna integrata direttiva dual-polarization da 23dBi. Protocolli supportati 802.11a/n, Nstreme, TDMA con canali fino a 56MHz. Perfetto per la realizzazione di sistemi di accesso e trasporto di dati, voce, video con bitrate fino a 300Mbps e latenze minime. L'interfaccia di amministrazione permette di ottenere complesse configurazione sia in bridging che in routing avanzato e MPLS. Sono presenti strumenti di controllo accessi e gestione dello SLA.



Figura 8: Wireless CPE

Avanzato motore di traffic-shaping per garantire la migliore QoS possibile in tutte le condizioni operative. Gestione VLAN avanzata, RSTP, OSPF, BGP, MESH. Avanzati strumenti di analisi e debugging completano la dotazione software. Le caratteristiche fisiche ne permettono l'installazione nelle più severe condizioni atmosferiche, struttura interamente in alluminio anticorodal completo di staffa di montaggio e alimentazione.

5.3.4 Switch industriale gestito di tipo 1

La soluzione proposta prevede lo switch **CTC mod.IGS-404SM-4PHE24** e alimentatore a guida DIN mod. **DR-120-24** della CTC union. Lo Switch Industriale Fast Ethernet Managed è gestibile remotamente con nr. 4 porte 10/100 / 1000Base-T PoE e nr. 2 porte Gigabit /Fast Ethernet SFP per una trasmissione Ethernet stabile e affidabile.

Lo switch supporta una varietà di funzioni, tra cui Ethernet STP / RSTP / MSTP / ITU-T G.8032 ERPS e multiple μ -Ring utilizzato nel cablaggio ridondato, livello 2 Ethernet IGMP, VLAN, QoS, sicurezza, IPv6, il controllo della larghezza di banda, port mirroring , cavo Ethernet diagnostico e basso consumo di energia.




Figura 9: Switch industriale gestito di tipo 1

Realizzato con un robusto contenitore installabile a parete o a guida DIN, questo switch è progettato per operare in ambienti difficili quali sono quelli del networking industriale, delle applicazioni di automazione di sicurezza, dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) ed è adatto anche per molte applicazioni del mercato militare e delle utility dove le condizioni ambientali superano le specifiche dei prodotti commerciali.

Lo switch, operando nella gamma di temperature da -40 a 75 ° C, soddisfa le specifiche esigenze di applicazioni di automazione industriale. Supporto POE(802.3at/af) sulle 4 porte 1000BaseT; Banda della matrice di switching 12Gbps; Grado di protezione IP 30; Possibilità di alloggiare componenti transceiver aggiuntive tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000BASE-LX10.

5.3.5 Switch industriale gestito di tipo 2

La soluzione proposta prevede lo switch **mod.IGS-803SM-8PHE24** e alimentatore a guida DIN mod. **DRP-240-48** della **CTC union**. Lo Switch Industriale FastEthernet Managed è gestibile remotamente con nr. 8 porte 10/100 / 1000Base-T PoE e nr. 3 porte Gigabit / Fast Ethernet SFP per una trasmissione Ethernet stabile e affidabile.

Lo switch supporta una varietà di funzioni, tra cui Ethernet STP / RSTP / MSTP / ITU-T G.8032 ERPS e multiple μ -Ring utilizzato nel cablaggio ridondato, livello 2 Ethernet IGMP, VLAN, QoS, sicurezza, IPv6, il controllo della larghezza di banda, port mirroring, cavo Ethernet diagnostico e basso consumo di energia.




Figura 10: Switch industriale gestito di tipo 2

Realizzato con un robusto contenitore installabile a parete o a guida DIN, questo switch è progettato per operare in ambienti difficili quali sono quelli del networking industriale, delle applicazioni di automazione di sicurezza, dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) ed è adatto anche per molte applicazioni del mercato militare e delle utility dove le condizioni ambientali superano le specifiche dei prodotti commerciali.

Lo switch, operando nella gamma di temperature da -40 a 75 ° C, soddisfa le specifiche esigenze di applicazioni di automazione industriale. Supporto POE(802.3at/af) sulle 8 porte 1000BaseT. Banda della matrice di switching 22Gbps; Grado di protezione IP 30; Temperatura operativa -40°C ~75°C; Possibilità di alloggiare componenti transceiver aggiuntive tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000BASE-LX10


Sono supportati tutti gli standard e protocolli richiesti nel capitolato tecnico.

5.4 Video Management System

La soluzione di TIM proposta al cliente prevede l'utilizzo della soluzione VMS di Nexera nella sua configurazione intermedia: VISIA ENTERPRISE. La soluzione verrà descritta nei seguenti paragrafi.

5.4.1.1 Visia di Nexera

Visia VMS è un software per Video Management System (VMS), prodotto da Nexera, che consente agli utenti di gestire e controllare anche migliaia di device IP (telecamere, microfoni, colonnine SOS ecc.) attraverso un'interfaccia di agevole utilizzo. Il sistema presenta diverse caratteristiche, tra le quali la possibilità di conservare registrazioni video con policy di archiviazione avanzate, di disporre di avanzate funzioni di playback, di controllare efficacemente l'allarmistica, di posizionare le telecamere su mappe geografiche, di controllare telecamere PTZ e molto altro. Visia VMS concentra informazioni (video e audio) raccolte anche da altri sottosistemi (telecamere con video analytics Onvif, sensori anti-intrusione ecc.) e le rende disponibili attraverso un'unica interfaccia.



Visia VMS è altamente scalabile (è possibile aggiungere nuovi canali video, server supplementari e nuove funzionalità al sorgere dell'esigenza, in tempi rapidissimi). La piattaforma è facile da configurare e semplice da usare. E', pertanto, adatto all'utilizzo nelle realizzazioni di impianti di varie dimensioni. La sua interfaccia di amministrazione e gestione è molto versatile; può essere installato sia su server Windows sia Linux. Visia VMS integra una vasta gamma di telecamere, encoder e altri device, compatibili con il protocollo Onvif.

La piattaforma è attualmente utilizzata per la gestione di impianti di grandi dimensioni, ciascuno con centinaia e, in qualche caso, migliaia di telecamere.

Le postazioni client per operatori possono essere dotate di sistema operativo Microsoft Windows, con compatibilità garantita per i sistemi operativi Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

Nelle versioni Visia Enterprise e Visia Corporate, il software è corredato di un SDK (software development kit) per rendere agevoli le integrazioni di terze parti. Spesso il software Visia viene utilizzato in questa modalità. Sono pertanto state realizzate integrazioni con software di citofonia d'emergenza, sistemi di diffusione sonora, stazioni metereologiche ed altro. Sotto il profilo della sicurezza logica, il software Visia VMS è costantemente soggetto a test di vulnerability assessment interni.




Figura 11: Schermate illustrative VMS Nexera

L'interfaccia utente di VISIA VMS è il risultato di oltre un decennio di feedback provenienti da clienti caratterizzati da esigenze complesse, spesso professionisti della sicurezza, chiamati a monitorare impianti costituiti da centinaia di telecamere diffuse su un vasto territorio e monitorate da più sale operative

organizzate in livelli gerarchici. In questi contesti, l'ergonomia dell'interfaccia è di importanza fondamentale. Visia VMS agevola le attività di controllo in contesti complessi offrendo numerosi shortcut per velocizzare le operazioni (il clic del tasto destro su una telecamera, ad esempio, consente di accedere ad un menù che permette di richiamare all'istante gli ultimi 30 secondi di registrazione).

Ancora, a titolo d'esempio, la consultazione della registrazione può essere effettuata con il classico filtro temporale "da...a..." ma anche utilizzando un'interfaccia che permette il posizionamento con mouse sul solo istante "da". Il sistema a quel punto, utilizzando una tecnologia attualmente in uso con le più avanzate content delivery network, riproduce in streaming la registrazione, adattando dinamicamente il bitrate di streaming alla banda disponibile tra il client e il server. Visia VMS è inoltre stato installato anche in ambiente cloud.




Figura 12: Nexera Cloud Planner

Visia Corporate garantisce un'integrazione nativa con il software stand alone VISIA-LPR (software di gestione di telecamere con lettura targhe "on-board").




Figura 13: Visualizzazione flussi video

La versione della piattaforma Visia fornita nell'ambito della presente offerta è la seguente:

- **Visia Corporate**

Il software VISIA BASIC nell'ambito delle funzionalità offerte comprende tutte quelle espressamente nel capitolato ed in particolare:

- visualizzazione dei flussi video in modalità live e/o registrata all'interno di pannelli con layout di visualizzazione altamente personalizzabile;
- archiviazione dei flussi video sulla base di policy di retention definite;
- configurazione di differenti utenti e profili per l'accesso al sistema, con elevata capillarità dei permessi (ad. es. lettura/scrittura, cancellazione, ecc.) e delle sezioni dell'impianto abilitate;
- creazione di gruppi di utenti;
- visualizzazione dei flussi video (live e registrati) e configurazione del sistema anche attraverso l'accesso web con Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, (senza necessità di installare alcun componente sul client);
- disponibilità di app IOS, Android e Windows;
- esportazioni di snapshot (jpeg) e video (avi ed mkv) verso sorgenti esterne;
- supporto HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure);
- discovery delle telecamere ONVIF;
- supporto dei formati di compressione H.264, MJPEG;
- supporto multi-streaming live dalle telecamere con risoluzioni, formati e frame rate diversi per ciascun flusso;
- motion detection con configurazione zone di attivazione/esclusione;
- mascheramento di zone di privacy;
- ricerca video per metadati generati dal VMS e per metadati generati da telecamere con video analytics (ONVIF compliant);
- gestione di notifiche allarmi anche mediante creazione di regole di invio automatico via e-mail, su specifico evento;
- gestione mappe multilivello con layer multipli per la rappresentazione di telecamere, server, I/O, colonnine SOS ecc.
- funzionalità "drag and drop" e "click to view" per un immediato posizionamento delle icone e per una rapida visualizzazione di immagini e dati ad esse collegati
- supporto mappe in formati jpg e gif, con possibilità di navigazione multilivello
- gestione telecamere PTZ: controllo Pan Tilt Zoom attraverso mouse; configurazione preset per le telecamere; definizione dei profili di ronda; spostamento in automatico della telecamera su un preset definito o avviamento di un profilo di ronda specifico in caso di evento; impostazione e modifica della velocità relativa del brandeggio; possibilità di utilizzare control board o joystick;
- gestione avanzata allarmi con possibilità di: attivare allarmi in base ad eventi; visualizzare gli allarmi attivati; definire categorie di allarmi personalizzabili e gestire livelli di priorità degli stessi;
- utilizzo client con sistema operativo Microsoft;
- amplissima scalabilità – nessun limite architetturale al numero massimo di telecamere, di server e di postazioni client collegabili ad una specifica installazione;
- licenze app mobile, incluse nella licenza server;
- supporto lenti panamorph e de-warping lenti 360°;
- multistreaming fino a 5 flussi;
- gestione della funzionalità edge storage: Visia è in grado di gestire l'archiviazione periferica dei video all'interno delle schede di memoria presenti nelle telecamere, garantendo la possibilità di recuperare dalla periferia, in maniera automatica, parti delle registrazioni nel caso problemi di connessione tra la telecamera ed il VMS (mancanza di connettività, blocco del server di registrazione, ecc...).
- inseguimento della visuale: attraverso questa funzionalità è possibile il passaggio dalla visualizzazione del flusso video di una telecamera alla visualizzazione del flusso video di una della telecamera adiacente, precedentemente configurata, con un semplice comando. In tal modo viene garantito un rapido inseguimento di un oggetto/soggetto che passa dal campo visivo di una telecamera a quello della

telecamera limitrofa. Viene infatti, definita per ogni singola telecamera la sua “adiacente destra”, “adiacente sinistra”, adiacente sopra” e “adiacente sotto.

- registrazione audio 2 vie;
- failover Management, con indicatori singoli di diagnostica per ciascun componente e failover Recording;
- gestione Allarmi;
- firma video registrati: mediante questa funzionalità è possibile associare una firma digitale al video, sia nella fase della sua registrazione sia nella fase della sua esportazione;
- cifratura dei video registrati/archiviati.

Nella configurazione VISIA ENTERPRISE il software permette anche le seguenti possibilità aggiuntive rispetto alla versione BASIC:



- controllo videowall
- disponibilità di SDK

Rispetto alla versione Enterprise, la versione CORPORATE proposta al cliente aggiunge le seguenti possibilità:

- Funzionamento distribuito: attraverso questa funzionalità è possibile la gestione centralizzata, da parte di un VMS Corporate di più istanze di VMS Enterprise e Basic dislocati presso eventuali siti remoti. Nel sito centrale viene garantita la piena funzionalità di ogni telecamera collegata ai siti remoti (ad esempio la visualizzazione e memorizzare dei flussi video, la ricezione delle eventuali notifiche, ecc.).
- Multistreaming fino a 8 flussi;
- Integrazione soluzione di controllo accessi di terze parti, garantendo: visualizzazione combinata delle immagini delle telecamere con una lista di eventi provenienti da un definito punto di accesso; visualizzazione in tempo reale dello stato delle porte (es. chiuse, aperte, bloccate o sbloccate) su mappa; visualizzazione in tempo reale delle informazioni del titolare del badge d'accesso; notifica in caso di evento (es. chiusura, apertura porte) con visualizzazione del relativo video.
- LPR - funzionalità di riconoscimento targhe effettuata su immagini catturate dalle telecamere di contesto configurate sul sistema
- Possibilità di integrare il software VISIA LPR per l'integrazione della funzionalità di gestione targhe in un unico cruscotto all'interno di VISIA VMS CORPORATE.

5.5 Software per telecamere di lettura targhe

Nel presente paragrafo è descritta la soluzione proposta per il software di lettura targhe, in risposta ai requisiti minimi e migliorativi del capitolato tecnico. La soluzione proposta è **VISIA LPR di Nexera**, che presenta una console unificata con il software **VISIA VMS CORPORATE** offerto, consentendo la gestione integrata del software di lettura targhe e del relativo software VMS.

VISIA LPR è un software stand alone della gamma VISIA che consente la gestione di telecamere con funzionalità di lettura delle targhe a bordo camera. Il software proposto garantisce:

- la piena compatibilità e funzionalità delle telecamere di lettura targhe offerte: Le telecamere provvedono alla localizzazione della targa del veicolo all'interno dell'immagine e quindi alla sua lettura. L'acquisizione delle targhe dei veicoli in transito avviene in tre fasi:
 - Segmentazione: l'immagine della parte anteriore del veicolo in transito viene elaborata in modo da individuare la porzione dell'immagine contenente la targa del veicolo;
 - OCR (Optical Character Recognition): la regione di interesse individuata viene elaborata allo scopo di effettuare il riconoscimento dei caratteri della targa;
 - Validazione risultato: il risultato dell'elaborazione è una stringa di caratteri alfanumerici, sottoposta a controlli per verificarne la conformità alle normative vigenti riguardanti la disposizione di lettere, numeri e simboli all'interno della targa;
- la configurazione di differenti utenti e profili per l'accesso al sistema. Per ogni utente e per ogni profilo sarà possibile assegnare diritti diversi (ad. esempio lettura/scrittura, cancellazione);
- la creazione di gruppi di utenti; a ogni utente, o gruppo, sarà possibile associare la gestione di differenti gruppi di telecamere e la conseguente visualizzazione dei relativi allarmi;
- la gestione di white o blacklist e la comparazione, in tempo reale, di queste con le immagini ricevute dalle telecamere;
- la possibilità di effettuare ricerche in base ad un numero di targa o parte di esso ed in base ad un intervallo temporale;
- la disponibilità di un SDK per l'integrazione con sistemi esterni (ad es. la possibilità di comandare l'apertura di un varco carrabile in base alla targa identificata);
- l'archiviazione delle immagini ricevute dalla telecamere associate alla targa identificata;
- la possibilità di accedere a database esterni per effettuare verifiche in merito alle targhe in esame (ad esempio verifica della copertura assicurativa);
- la possibilità di associare le immagini provenienti da una telecamera di contesto alle immagini OCR delle targhe catturate tramite le telecamere dedicate alla lettura targhe.

L'immagine del veicolo e i dati significativi del transito (data, ora, identificativo del varco, targa del veicolo), vengono salvati su DB locale di VISIA LPR ed eventualmente vengono rese disponibili a VISIA-VMS CORPORATE.

Configurazione minima consigliata per elaborazione e storage delle immagini

Di seguito le caratteristiche MINIME hardware richieste in funzione dei parametri (dati input) condivisi con l'Amministrazione e relative esclusivamente a quanto previsto dalla presente proposta progettuale.

- CPU a 30 core
- 90-100Gb di RAM
- 160Tb di storage

5.6 Soluzione proposta per la realizzazione dell'infrastruttura di VideoSorveglianza

5.6.1 Descrizione della fornitura delle componenti di Videosorveglianza

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Q.tà	Durata	Unità di misura
DPE-301GI	Fornitura Midspan di tipo 2 DPE-301GI	10		pezzo
CMP000103 bundle	Fornitura Switch industriale gestito di tipo 1 CMP000103 bundle: comprende Switch Industriale GigaEthernet Managed della CTC mod. IGS-402SM-4PHE24 + Alimentatore a guida DIN mod. DR-120-24	53		pezzo
CMP000104 bundle	Fornitura Switch industriale gestito di tipo 2 CMP000104 bundle: comprende Switch Industriale GigaEthernet Managed della CTC mod. IGS-803SM-8PHE24 +	80		pezzo
DS-2DF6236V-AEL	Fornitura Telecamera SpeedDome PTZ DS-2DF6236V-AEL	10		pezzo
DS-2CD4635FWD-IZS	Fornitura Telecamera Fissa di tipo bullet DS-2CD4635FWD-IZS	315		pezzo
TARGHA804	Fornitura Telecamera per lettura targhe ad alte velocità TARGHA804	29		pezzo
Installazione Palo_12m	Installazione di un palo di sostegno con altezza massima, misurata da terra, pari a 12 metri, comprensiva del palo	27		pezzo
Installazione Sbraccioorizzontale_3m	Installazione, aggiuntiva al palo, di uno sbraccio orizzontale lungo fino a 3 metri, comprensiva dello sbraccio	258		pezzo
Installazione Switch CMP000103 bundle	Installazione di uno Switch industriale gestito di tipo 1	53		pezzo
Installazione Switch CMP000104 bundle	Installazione di uno Switch industriale gestito di tipo 2	80		pezzo
Installazione TelecameraIP_8m DS-2CD4635FWD-IZS	Installazione di una telecamera Fissa di tipo bullet fino ad un'altezza massima di 8 metri	315		pezzo
Installazione TelecameraIP_8m DS-2DF6236V-AEL	Installazione di una telecamera SpeedDome PTZ fino ad un'altezza massima di 8 metri	10		pezzo
Installazione TelecameraIP_8m TARGHA804	Installazione di una telecamera per lettura targhe ad alte velocità fino ad un'altezza massima di 8 metri	28		pezzo
Configurazione Telecamera_VMS	Configurazione di una telecamera nel sistema VMS	325		pezzo
Installazione VMS	Installazione del software VMS su singolo server	2		server
C_300-21-BS bundle	Fornitura Bridge Wireless Point to MultiPoint C_300-21-BS bundle: comprende 300-21-BS + AM-5G20+ FLEX GUIDE RPSMA to N(m) (N°2)	15		pezzo
300-21-BR	Fornitura Bridge Wireless Point to Point 300-21-BR	50		pezzo

Installazione Wireless_8m C_300-21-BS bundle	Installazione di un apparato di rete Wireless PTMP fino ad un'altezza massima di 8 metri	15		pezzo
Installazione Wireless_8m 300-21-BR	Installazione di un apparato di rete Wireless PTP fino ad un'altezza massima di 8 metri	50		pezzo
Configurazione Telecamera_SLT	Configurazione di una telecamera nel sistema Lettura Targhe	29		pezzo

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Q.tà	Durata	Unità di misura
AQ-TCC	Fornitura Visia Corporate - collegamento telecamera	325		licenza
AQ-VMC	Fornitura Visia Corporate - Licenza software	2		licenza
AQ-VLPR	Fornitura VISIA LPR - Software per telecamere di lettura targhe (SLT)	6		licenza
AQ-CA	Licenza software per gestione di un varco controllo accessi	29		licenza

5.6.2 Schema della struttura del sistema di VDS proposto

L'architettura teorizzata per il progetto di Video Sorveglianza prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica su gran parte del territorio comunale nelle aree più urbanizzate. Nelle aree periferiche, dove non si riscontra una densità di telecamere particolarmente elevata e non vi sono evidenti problemi ed ostacoli alla trasmissione dati via radio, si prevede l'utilizzo di ponti radio in tecnologia Hiperlan per raccordare le telecamere periferiche alla rete principale.

Il sistema è stato progettato tenendo conto della creazione di un punto centrale per la raccolta dei flussi video sito presso il Municipio.

La struttura teorica della rete ipotizzata è composta da 3 anelli principali (Zona Nord – NO – EST) che si chiudono tutti sul Municipio. Questi anelli possono essere ulteriormente segmentati per aumentare la copertura del territorio.

La realizzazione di questa architettura si basa sulle ipotesi operative fatte in fase di sopralluogo (vedi paragrafo 4), dove si è considerata la possibilità di poter sfruttare quanto più possibile le condotte di proprietà della Pubblica Amministrazione.

Dove ciò non fosse praticabile si renderà necessario far ricorso alla realizzazione di opere di scavo per la posa della fibra o all'utilizzo di raccordi in ponte radio, che dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni tecniche e valorizzazioni economiche, in sede di progetto esecutivo.

Per i ponti radio previsti v'è inoltre verificata la visibilità ottica con strumentazione ad hoc in sede di progettazione esecutiva.

Di seguito viene allegato il pdf contenente la planimetria del comune con evidenziazione della posizione delle telecamere, i ponti radio ed i tracciati della fibra ottica ipotizzata.



VDS Jesi new_Rev2-Q.U. (1).pdf

5.6.3 Limitazione interferenze con apparati esistenti

I componenti attivi (telecamere, switch) e passivi (cavi in rame, fibre ottiche) in fornitura sono conformi alle normative vigenti per quanto riguarda le emissioni/compatibilità elettromagnetica.

6. SERVIZI

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni è garantito l'espletamento dei seguenti:

- installazione degli apparati attivi;
- collaudo dei sistemi passivi e degli apparati attivi;
- fatturazione e rendicontazione;

6.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI ACCESSORIE ALLA FORNITURA

La tabella successiva specifica le componenti valorizzate a listino DEI nell'ambito del progetto. Tali componenti sono relative alla realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura e posa in opera dei materiali previsti in convenzione.

Codice DEI	Attività valorizzate a Listino DEI	u.m.	Q.tà
75041	Scaricatore di sovratensione uipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 25 kA, tensione massima continua 1000 c.a./c.c., livello di protezione < 4,2 kV, indicazione di difetto, involucro modulare applicato su guida DIN:		
075041a	standard	cad	130
035353	Armadio da pavimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura a chiave e zoccolo inferiore, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p):		
035348e	700 x 500 x 250 mm	cad	20
035353a	1400 x 800 x 400 mm	cad	60
035353b	1800 x 800 x 400 mm	cad	0
025125	grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:		
025125p	460 x 380 x 180, con apertura a cerniera	cad	50
CAP01OC	PRESE DI CORRENTE		
015048e	2P+T 16 A in custodia IP 55	cad	320
CAP02OC	MORSETTERIE E GIUNZIONI		
025162	Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN:		

025163	Morsetto da terra a 1 punto di serraggio, sezione nominale 35 mmq	cad	960
025165	Morsetto con sezionatore a coltello, sezione nominale 2,5 mmq	cad	960
035271	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare:		
035271l	bipolare, fino a 32 A	cad	960
035273	Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di:		
035273a	16 A	cad	320
SU5066	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con 300 kg di cemento per mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo	mc	94
35119	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
035119a	telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm , peso totale 19,5 kg circa	cad	60
35104	60 x 60 cm:		
035104a	per i primi 20 cm	cad	60
CAP03OC	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:		
35097	carrabile:		
035097a	60 x 60 x 85 cm, spessore 12 cm, peso 775 kg	cad	60
35088	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	mc	100

CAP02OC	CAVIDOTTI		
025116	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno:		
025116c	63 mm	m	
025116g	125 mm	m	1600
Scavo, rinterri e sottofondo in binder			
CAP03OC	Scavo a sezione obbligata ristretta per posa delle tubazioni sia all'asciutto che in presenza di acqua, compreso ogni onere per le piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione di radici e ceppaie per tutta la lunghezza della zona scelta per la sede della condotta e per la sede dell'opera, compreso l'aggettamento, l'esaurimento e l'allontanamento con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo fino ad una altezza di 20 cm, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo e la verifica delle livellette, compresi paleggi, sollevamento carico, ammassamento, lateralmente alla fossa, del materiale da riprendere per i rinterrati delle condotte:		
035006c	larghezza 0,75 m profondità 2,00 m	mc	1600
CAP03OC	CARICO E TRASPORTO		
CAP03OC	Carico e trasporto con qualsiasi mezzo, compreso lo spandimento del materiale sulle aree di scarica, escluso ogni onere relativo al costo dei terreni e del materiale di risulta dagli scavi in supero al riempimento, considerando le dimensioni geometriche della tubazione e di quanto altro messo nel cavo:		
035018l	fino a 25.000 m	mc	40
CAP03OC	SOTTOFONDAZIONE E RINTERRO PER POSA TUBAZIONI		
35020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa ricalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi	mc	250

35021	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	mc	250
-------	---	----	-----

Codice DEI	Attività valorizzate a Listino DEI	Q.tà
M01024a	Installatore 5a categoria:costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	320
M01024b	Installatore 5a categoria:prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	
M01025a	Installatore 4a categoria:costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	296
M01025b	Installatore 4a categoria:prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	
M01035a	Operatore tecnico:costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	296
M01035b	Operatore tecnico:prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	

Codice DEI	Attività valorizzate a Listino DEI	u.m.	Q.tà
095093	Cavo ottico per interno/esterno tipo tubo sfuso con riempitivo gel e guaina lszh		
095093d	8 fibre armatura non metallica	m	20.000
095119	Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di :		
095119n	600x1000x2000 mm, 42 unità	n°	2
095121	Accessori per armadio standard 19"		
095121a	Zoccolo per installazione a pavimento	n°	2
095121d	gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150mc/h, alimentazione 230 VCA , potenza 18 W	n°	2
095121h	mensola di supporto in acciaio verniciato, profondità 350mm	n°	2
095121i	Pannello passacavi in acciaio verniciato er il passaggio dei cavi nella zona frontale	n°	2
095121k	Pannello con 5 prese di corrente universali 16A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, portata, potere 3 ka	n°	2
095121l	Barra di rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575x20x5 mm	n°	2

095123	Pannello di permutazione modula cablaggio universale con telaio per armadio 19" completo di porte er cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile		
095123c	con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione con caratteristica 0,5 db	n°	90
095101	Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra:		
095101b	8 fibre	n°	516
095107	Presca modulare per cavi in fibra ottica:		
095107b	tipo SC	n°	516
095114	Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra multimodale o monomodale fino a 20 km, modalità Full Duplex e auto-negoziazione per porta in fibra, indicatori a LED diagnostici, dip switch per impostazione Fibra (auto/manuale), LLR (abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through), LLR (Link Loss Return) per porta FX	n°	140
085007	Tube portacavo flessibile ricavato da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, rivestimento realizzato in EVA (etilene vinil acetato), termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire, conforme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, UNI CEI 11170-3, Ø interno:		
085007c	1/2"	mt	1.950
085011	raccordo maschio fisso, corpo e dado di serraggio in ottone nichelato, virola di contatto metallica, boccola in nylon troncoconica a tenuta stagna IP 66 / IP 67, conforme CEI EN 61386, per tubi flessibili, Ø interno:		
085011c	1/2"	cad	600
A95081e	perforazioni con trapano elettrico compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 ÷ 20 mm	m	260
CAP02MT	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:		
23025	tripolare FG7OR:		
023025c	sezione 4 mmq	m	22.188
095111	Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza:		
095111c	100 cm, categoria 5e	cad	1.600

095111e	200 cm, categoria 5e	cad	1.600
CAP09OC	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:		
095103d	terminale schermata, per cavi FTP	cad	150
093096	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuit à in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:		
095089d	4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat. 5E	cad	21.550

Codice DEI	Attività valorizzate a Listino DEI	Q.tà
M01024a	Installatore 5a categoria:costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	220
M01024b	Installatore 5a categoria:prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	
M01025a	Installatore 4a categoria:costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	220
M01025b	Installatore 4a categoria:prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	
M01035a	Operatore tecnico:costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	220
M01035b	Operatore tecnico:prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	

N.B.: si precisa che per ogni sito oggetto di intervento restano escluse dalla presente proposta le ulteriori predisposizioni della linea di alimentazione stabile, nonchè la gestione e la richiesta di eventuali permessi amministrativi per la realizzazione delle opere.

Le suddette predisposizioni saranno quindi a cura dell'Amministrazione.

6.2 Servizio di supporto al collaudo

Le modalità standard di collaudo della fornitura sono descritte nel paragrafo successivo.

Il fornitore procederà autonomamente alla verifica funzionale di tutti gli apparati e servizi oggetto della fornitura e al

termine di tale verifica consegnerà all'Amministrazione Contraente il «**Verbale di Fornitura**»;

L'amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura:

- Richiedendo a Telecom Italia di effettuare il collaudo tramite una propria commissione interna producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di riscontro (autocertificazione). L'Amministrazione sottoscriverà entro 20 giorni il «**Verbale di Collaudo**».

- Nominando una propria Commissione di collaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul «**Verbale di Fornitura**». I lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di costituzione della Commissione di collaudo con la stesura del «**Verbale di Collaudo**»

Nel caso di esito positivo, la data del «**Verbale di Collaudo**» avrà valore di «**Data di accettazione**» della fornitura.

Per il progetto specifico, vista la portata dei lavori previsti, si prevede di negoziare specifici collaudi al termine di ogni milestone di consegna. Questa modalità, insieme alla progettazione delle milestone, sarà affrontata in sede di progetto esecutivo.

6.3 Servizi di assistenza, manutenzione e gestione

Il Servizio di assistenza e manutenzione ha i seguenti obiettivi operativi:

- Garantire l'efficienza operativa nel tempo del sistema installato;
- Massimizzare la disponibilità del servizio;
- Ridurre al minimo i tempi di ripristino da guasti o disservizi (nel rispetto degli SLA richiesti);
- Fornire all'Utente un punto di contatto UNICO sia per la segnalazione di guasti e disservizi che per la richiesta di informazioni tecniche e sull'uso dei sistemi.

6.3.1 Servizi di manutenzione (previsti in convenzione)

I Servizi di Assistenza e Manutenzione offerti dal RTI possono essere così riassunti:

- Servizio di Manutenzione Preventiva (in modalità ordinaria e Full Risk) articolato su interventi periodici per la verifica degli apparati e del sistema e la sostituzione delle parti in condizioni critiche prima del definitivo deterioramento;
- Servizio di Manutenzione Correttiva (in modalità ordinaria e Full Risk) che prevede assistenza telefonica per la risoluzione del guasto e nel caso del protrarsi dello stesso, intervento on-site con sostituzione della componente difettosa;
- Servizio di Manutenzione Evolutiva (in modalità ordinaria e Full Risk) che prevede tutte le attività inerenti il costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei sistemi all'ultima minor release disponibile sul mercato;
- Servizio di Manutenzione del Nuovo, nelle condizioni previste per il periodo di garanzia, secondo le modalità della Manutenzione Ordinaria e Full Risk ;
- Servizio di Manutenzione dell'esistente (in modalità ordinaria e Full Risk) per i Sistemi di Videosorveglianza già presenti ed installati presso l'Amministrazione;
- Servizio di Assistenza ad intervento che prevedono attività in sito che esulano da quelle previste per la manutenzione (es: riprogrammazione impianto, spostamento telecamera, etc;).




Figura 14 Flusso operativo e strutture coinvolte nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica e manutenzione

6.3.1.1 Manutenzione Full Risk (proposta del progetto preliminare)

La manutenzione in modalità full-risk include, oltre a tutte le attività previste nella manutenzione ordinaria, l'effettuazione delle attività di manutenzione anche per guasti o malfunzionamenti causati da: uso non conforme degli apparati/sistemi; atti dolosi e vandalici; eventi accidentali (ad. esempio abbattimento di palo di sostegno a seguito di incidente stradale); incendio per cause esterne e danneggiamenti da opere di spegnimento; allagamenti o inondazioni; caduta di fulmini.

Inoltre, la manutenzione in modalità full-risk comprende l'esecuzione di attività che consentano di rimuovere cause che nel tempo limitino o impediscano la parziale o totale funzionalità dei sistemi di videosorveglianza. A titolo esemplificativo rientra in questa casistica la potatura di alberi che crescendo causino ostruzione visiva delle telecamere o comportino mancata visibilità tra gli apparati wireless; e ogni attività che consenta di garantire la piena funzionalità dei sistemi oggetto del servizio

6.3.1.2 Servizi di Assistenza e Manutenzione del nuovo

Per tale servizio vengono definite tre differenti fasce di performance:

- **Low Performance (LP): con finestra di erogazione del servizio (proposta del progetto preliminare) Lun-Ven 08.00-17.00 oppure 09.00-18.00**
- **Medium Performance (MP): con finestra di erogazione del servizio Lun-Ven 08.00-17.00 oppure 09.00-18.00 e Sab. 08.00-14.00**

- High Performance (HP): con finestra di erogazione del servizio H24 7 giorni su 7

Le fasce LP, MP e HP rappresentano i livelli di servizio opzionali relativi all'assistenza e alla manutenzione che l'Amministrazione potrà richiedere separatamente.

Il livello di gravità del guasto segnalato sarà codificato attraverso dei Severity Code assegnati dal Call Center del Concorrente. Il Severity Code dovrà essere repentinamente segnalato dal Call Center ai referenti mediante gli strumenti di comunicazione disponibili (telefono, posta elettronica) assieme ad una diagnosi di massima del disservizio e ad una stima sulle modalità e sulle tempistiche di ripristino. I Severity Code sono di seguito identificati:

- **Severity Code 1 - Guasto Bloccante:** le funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti non sono più operative.
- **Severity Code 2 - Disservizio:** le funzionalità di base sono operative ma il loro utilizzo non è soddisfacente.

Si precisa che il servizio di manutenzione sarà eseguito nel rispetto degli SLA riportati nella Guida alla Convenzione.

Di seguito il dettaglio della manutenzione proposta:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Q.tà	Durata	Unità di misura
Manutenzione FullRisk_LP- Nuovo DPE-301GI	Manutenzione mensile per fornitura acquistata - modalità full risk - Profilo LP Midspan di tipo 2	10	36	pezzo
Manutenzione FullRisk_LP- Nuovo CMP000103 bundle	Manutenzione mensile per fornitura acquistata - modalità full risk - Profilo LP Switch industriale gestito di tipo 1	53	36	pezzo
Manutenzione FullRisk_LP- Nuovo DS-2DF6236V-AEL	Manutenzione mensile per fornitura acquistata - modalità full risk - Profilo LP Telecamera SpeedDome PTZ	10	36	pezzo
Manutenzione FullRisk_LP- Nuovo DS-2CD4635FWD-IZS	Manutenzione mensile per fornitura acquistata - modalità full risk - Profilo LP Telecamera Fissa di tipo bullet	315	36	pezzo
Manutenzione FullRisk_LP- Nuovo TARGHA804	Manutenzione mensile per fornitura acquistata - modalità full risk - Profilo LP Telecamera per lettura targhe ad alte velocità	29	36	pezzo
Manutenzione FullRisk_LP- Nuovo CMP000104 bundle	Manutenzione mensile per fornitura acquistata - modalità full risk - Profilo LP Switch industriale gestito di tipo 2	80	36	pezzo
Manutenzione FullRisk_LP- Nuovo C_300-21-BS bundle	Manutenzione mensile per fornitura acquistata - modalità full risk - Profilo LP Bridge Wireless Point to MultiPoint	15	36	pezzo
Manutenzione FullRisk_LP- Nuovo 300-21-BR	Manutenzione mensile per fornitura acquistata - modalità full risk - Profilo LP Bridge Wireless Point to Point	50	36	pezzo

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Q.tà	Durata	Unità di misura
Manutenzione Ord_LP_36 AQ-TCC	Manutenzione mensile Licenza AQ-TCC - Contratto 36 mesi	325	36	licenza
Manutenzione Ord_LP_36 AQ-VMC	Manutenzione mensile Licenza AQ-VMC - Contratto 36 mesi	2	36	licenza
Manutenzione Ord_LP_36 AQ-VLPR	Manutenzione mensile Software per telecamere di Lettura Targhe - Contratto 36 mesi	6	36	licenza
Manutenzione Ord_LP_36 AQ-CA	Manutenzione in modalità Ordinaria Software VMS - Profilo LP - Licenza software per gestione di un varco controllo accessi – Contratto 36 mesi	29	36	licenza

6.4 Servizi Correlati

6.4.1 Servizi Correlati

I servizi di “addestramento e formazione” sono costituiti da addestramento sulla fornitura, formazione di base e formazione avanzata sulle soluzioni proposte.

- I servizi di “**addestramento sui sistemi di videosorveglianza**” e di “**addestramento sulla fornitura**” sono opzionali, quindi saranno prestati a pagamento se espressamente richiesto dall’Amministrazione.
 - Il servizio di addestramento sui sistemi di videosorveglianza consente la fruizione di un corso impartito presso le sedi dell’Amministrazione Contraente che permetta di istruire i discenti su tematiche inerenti il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza.
 - Il servizio consente la fruizione di sessioni formative impartite presso le sedi dell’Amministrazione Contraente che permettano di istruire i discenti sulle specifiche tecnologie e sullo specifico Sistema di Videosorveglianza implementato.
- Contestualmente al servizio di installazione e configurazione, l’Amministrazione potrà richiedere **lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura** stessa. Il prezzo per la fornitura e per i lavori farà riferimento ai listini DEI: “Impianti elettrici”, “Impianti tecnologici”, “Urbanizzazione infrastrutture ambiente”. L’incidenza economica dei lavori per la realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura, dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 14 commi 2 e 3 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 (Codice degli Appalti), cioè, considerando che le forniture ed i servizi connessi costituiscono l’oggetto principale del contratto ed i lavori hanno carattere una tantum e meramente accessorio e strumentale alla fruibilità dei prodotti e dei servizi, la quota parte dell’importo dei listini DEI relativa ai lavori NON deve superare il 50% dell’importo totale del contratto.

Il **servizio di supporto al collaudo** è obbligatorio ed il relativo costo è compreso nel prezzo della Fornitura e termina con un “Verbale di Fornitura”.

7. ASSUNZIONI / ESCLUSIONI

Si assume che:

- Gli impianti su cui verranno effettuati i lavori siano a norma

Sono escluse dal presente progetto preliminare le seguenti opere e attività:

- Le opere edili e di scavo
- Attivazione di contratti di fornitura elettrica
- Allestimento / adeguamento sala controllo esistente
- Infrastruttura ICT per l'elaborazione e lo storage delle immagini
- Link di accesso internet
- IVA di legge

8. PROJECT MANAGEMENT E PIANO DI REALIZZAZIONE

Considerata la grandezza del progetto e l'estensione territoriale interessata, si propone una realizzazione della fornitura in Lotti (milestone) successivi e auto consistenti da pianificare in base alle richieste e alle priorità dell'Amministrazione.

9. PIANI DI SICUREZZA

Non necessario in fase di Progetto Preliminare. In fase si richiede del progetto esecutivo, l'amministrazione dovrà indicare sul DUVRI gli importi stimati per gli oneri di sicurezza.

10. ALLEGATI

Allegato 1 - Richiesta Progetto Preliminare, proroghe concesse per la consegna.



ORDINE_3941463.p
df



I Convenzione
CONSIP videosorvegli



R Convenzione
CONSIP videosorvegli

Allegato 2 - Progetto Preliminare con eventuale verbale di sopralluogo.

- Verbale di sopralluogo



All.2-Verbale di
sopralluogo Jesi.pdf

- Progetto preliminare
Non previsto nel Progetto Preliminare

Allegato 3 - Richiesta Progetto Esecutivo – Lettera d’ordine.

Non previsto nel Progetto Preliminare

Allegato 4 - Preventivo Economico preliminare relativa ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di fornitura della Convenzione Consip-Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle forniture (listini DEI).



Allegato 4 -
Preventivo Economico

Allegato 5 - Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Non previsto nel Progetto Preliminare

Allegato 6 - Allegato 6 – Vista planimetrica dettagliata



VDS Jesi new_Rev2-Q.U. (1).pdf